



3 Form

R Zahlenwert steigend bei Rechtsdrehung
L Zahlenwert steigend bei Linksdrehung

1 d_1	2 Zählwerk			Skala		d_2	d_3	l_1	l_2
		Anzeige nach 1 Spindelumdrehung	entspricht Gewindesteigung	Anzahl der Teilstriche	Ablesegenauigkeit des Zeigers				
60	0000.2	00002	0,2	20	0,01	68,5	67	33	26
60	0000.5	00005	0,5	50	0,01	68,5	67	33	26
60	0001.0	00010	1,0	100	0,01	68,5	67	33	26
60	0002.0	00020	2,0	40	0,05	68,5	67	33	26
60	0002.5	00025	2,5	50	0,05	68,5	67	33	26
60	0003.0	00030	3,0	60	0,05	68,5	67	33	26
60	0004.0	00040	4,0	80	0,05	68,5	67	33	26
60	0005.0	00050	5,0	100	0,05	68,5	67	33	26

Ausführung

- Gehäuse
  Kunststoff (Polyamid PA)
  - glasfaserverstärkt
  - schwarz, matt
- Sichtscheibe
  Kunststoff (Polyamid PA)
  - glasklar, alterungsbeständig
  - schlagfest
- Gehäuse / Sichtscheibe
  - temperaturbeständig bis 100 °C
  - öl- und lösungsmittelbeständig (jedoch nicht alkoholbeständig)
- Zeiger Kunststoff, rot
- Skala Aluminium
  - matt eloxiert
  - Teilstriche schwarz
- Ziffern des Zählwerks weiß
  Zahlenräder für Vorkommastellen schwarz
  für Dezimalstellen rot
- Schutzart IP 65
- *Kunststoff-Eigenschaften → Seite 2158*
- RoHS

Auf Anfrage

- Sonderskalen

Hinweis

Stellungsanzeiger GN 000.13 sind zum Einbau in verschiedene Bedienelemente vorgesehen.

Hervorstechende Merkmale dieser Stellungsanzeiger sind:

Gehäuse, Zeigerwelle und Sichtscheibe sind aus **einem Stück** gefertigt bzw. durch Ultraschall verschweißt. Damit sind die Stellungsanzeiger absolut dicht, spritzwassergeschützt und korrosionsfest (Schutzart IP 65).

Das Prinzip Festhaltesystem mit dem zwangsläufigen Antrieb gestattet die Verwendung der Stellungsanzeiger GN 000.13 in jeder Einbaulage und auch bei starker Vibration.

Eine Umdrehung des roten Zeigers entspricht einer Spindelumdrehung. Dadurch wird ein sehr genaues und in Verbindung mit der Digitalanzeige des Zählwerks auch sehr einfaches Ablesen der Position ermöglicht.

siehe auch...
- *weitere Erläuterungen zu Stellungsanzeigern GN 000.13 → Seite 384*
- *Drehknöpfe, Handräder für GN 000.13 → Seite 388 ff.*
- *Erläuterungen zu Schutzarten IP → Seite 2153*

Bestellbeispiel		
GN 000.13-60-0001.0-R (1 = 60, 2 = 0001.0, 3 = R)	1	d_1
	2	Zählwerk
	3	Form