


 **Form**

F mit festem Griff

1

2

| Nr. | d ₁ H7 Bohrung | d ₂ | d ₃ | d ₄ | d ₅ | h ₁ | h ₂ ≈ | Länge l |
|-----|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|---------|
| 100 | B 7 | 13 | 16 | 18 | 10 | 13 | 31 | 25 |
| 101 | B 8 | 15 | 19 | 20 | 13 | 17 | 40 | 28 |
| 102 | B 8 | 16 | 20 | 22 | 14 | 17 | 45 | 34 |
| 103 | B 10 | 18 | 23 | 25 | 16 | 19,5 | 50 | 41 |
| 104 | B 12 | 20 | 26 | 28 | 18 | 21,5 | 56 | 50 |

Ausführung

- Stahl
 - gedreht
 - verzinkt, blau passiviert
- Feste Ballengriffe DIN 39
 - Stahl verzinkt, blau passiviert
- ISO-Passungen → Seite 2151
- RoHS

Hinweis

Die Kugelkurbeln GN 10 ermöglichen ein präzises Zustellen.

Alternativen in modernem Design sind Handkurbeln GN 510 und Zustellkurbeln GN 112.1.

siehe auch...

- Handkurbeln GN 510 (Kunststoff) → Seite 297

Bestellbeispiel

GN 10-104-B12-F

1 Nr.

2 d₁

3 Form