


**4 Form**


- SH** 2x2 Bohrungen für Senkschrauben
- EH** 2x2 Bohrungen für Zylinderschrauben / Sechskantschrauben

Form SH

Form EH




Abdeckung Bohrungen für Senkschraube DIN 7991




Bohrungen für Zylinderschraube DIN 912 Sechskantschraube ISO 4014

**Schwenkbereich**



**Montagehinweis**



1

2

3

l <sub>1</sub>		l <sub>2</sub>		d <sub>1</sub>		d <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	h <sub>5</sub>	l <sub>3</sub>	m <sub>1</sub>	m <sub>2</sub>	sw
Nennmaß	Istmaß	Nennmaß	Istmaß	Form SH	Form EH					-0,5			±0,25	±0,25	
40	38	40	39,5	4,5	4,5	3	13	9	4,5	4	18	17,5	25	25	7
48	48	49	49,5	5,5	5,5	4	16,5	11,5	5	5	23	21,5	31	30,5	8,5
48	48	49	49,5	-	6,5*	4	16,5	11,5	5	5	23	21,5	31	30,5	10
65	63	65	65	6,5	6,5	5	21,5	15	7,5	7	30	29	40	40	10

\* nicht geeignet für Zylinderschraube DIN 912-M6

**Ausführung**

- Kunststoff (Polyamid PA)
  - glasfaserverstärkt
  - schwarz, matt
  - temperaturbeständig bis 80 °C
- Stift
  - Kunststoff (Polyacetal POM)
- Abdeckung
  - Kunststoff (Polyacetal BPT)
  - schwarz, glänzend
- Angaben zur Belastbarkeit → Seite 2126
- Kunststoff-Eigenschaften → Seite 2158
- RoHS

**Hinweis**

Die Abdeckungen der Scharniere GN 151.3 verdecken die Befestigungselemente und verleihen dem Scharnier ein ansprechendes Design.

siehe auch...

- Zusammenstellung der Scharniere-Bauarten → Seite 1284 ff.
- Scharniere GN 122.2 (mit Abdeckungen) → Seite 1395
- Scharniere GN 238 (justierbar, mit Abdeckungen) → Seite 1372

**Bestellbeispiel**

**GN 151.3-48-49-5,5-EH**

1	l <sub>1</sub>
2	l <sub>2</sub>
3	d <sub>1</sub>
4	Form