



2

3

d ₁	d ₂	b	d ₃ ^{+0,2 +0,5}	Länge l	m	s	t	Senkschraube DIN 7991	für Bügelgriffe
8	M 4	10	4	20	10	3	7	M 4 x 10	GN 425-8-...
10	M 5	12	5	24	12	4	8	M 5 x 12	GN 425-10-... / GN 425.1-10-...
12	M 6	15	6	30	15	4,5	9,5	M 6 x 14	GN 425-12-... / GN 425.1-12-...
16	M 6	18	6	34	16	4,5	9,5	M 6 x 14	GN 425-16-...
20	M 6	22	6	40	18	4,5	9,5	M 6 x 14	GN 565-20-... / GN 565.5-20-...
20	M 8	22	8	42	20	6	12	M 8 x 18	GN 426-20-... / GN 426.1-20-...
26	M 8	28	8	52	24	6	12	M 8 x 18	GN 565-26-...
28	M 10	30	10	56	26	6,5	13,5	M 10 x 20	GN 426-28-... / GN 426.1-28-...

Ausführung

1

4

- Zink-Druckguss **ZD**
 kunststoffbeschichtet
 - schwarz, RAL 9005, strukturmatt ● **SW**
 - silber, RAL 9006, strukturmatt ● **SR**
- Senkschrauben DIN 7991
 Stahl
 verzinkt, blau passiviert
 - RoHS

Hinweis

Befestigungssets GN 181 ermöglichen bei verschiedenen Bügel- und Rohrgriffen mit Innengewinde die Befestigung von der Bedienungsseite.

Die Montagstellung der Befestigungsplatten ist frei wählbar. Ein seitlicher Versatz oder die Montage auf abweichenden Bohrungsabständen wird so möglich.

Ein Befestigungsset besteht aus zwei Befestigungsplatten und zwei Senkschrauben.

siehe auch...

- Produktfamilie Normelemente für Profilsysteme → Seite 18
- Montagesets für Profilsysteme 30 / 40 GN 965 → Seite 2086
- Montagesets für Profilsysteme 30 / 40 / 45 GN 968 → Seite 2096

Bestellbeispiel

1	Werkstoff
2	d ₁
3	d ₂
4	Oberfläche

GN 181-ZD-28-M10-SW