



d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	b	d <sub>3</sub> <sup>+0,2 +0,5</sup>	Länge l	m	s	t	Senkschraube DIN 7991	für Bügelgriffe
8	M 4	10	4	20	10	3	7	M 4 x 10	GN 425-8-...
10	M 5	12	5	24	12	4	8	M 5 x 12	GN 425-10-... / GN 425.1-10-...
12	M 6	15	6	30	15	4,5	9,5	M 6 x 14	GN 425-12-... / GN 425.1-12-...
16	M 6	18	6	34	16	4,5	9,5	M 6 x 14	GN 425-16-...
20	M 6	22	6	40	18	4,5	9,5	M 6 x 14	GN 565-20-... / GN 565.5-20-...
20	M 8	22	8	42	20	6	12	M 8 x 18	GN 426-20-... / GN 426.1-20-...
26	M 8	28	8	52	24	6	12	M 8 x 18	GN 565-26-...
28	M 10	30	10	56	26	6,5	13,5	M 10 x 20	GN 426-28-... / GN 426.1-28-...

**Ausführung**

**Zink-Druckguss**

- kunststoffbeschichtet
- schwarz, RAL 9005, strukturmatt
- silber, RAL 9006, strukturmatt
- Senkschrauben DIN 7991
- Stahl verzinkt, blau passiviert

**ZD**

- SW
- SR

RoHS

Befestigungsätze GN 181 ermöglichen bei verschiedenen Bügelgriffen mit Innengewinde die Befestigung von der Bedienseite.

Die Montagstellung der Befestigungsplatten ist frei wählbar. Ein seitlicher Versatz oder die Montage auf abweichenden Bohrbildern / Bohrungsabständen wird so realisierbar.

Ein Befestigungsatz besteht aus zwei Befestigungsplatten und zwei Senkschrauben.

**Bestellbeispiel**

**GN 181-ZD-28-M10-SW**

- 1 Werkstoff
- 2 d<sub>1</sub>
- 3 d<sub>2</sub>
- 4 Farbe

