

**4 Form (Fußteller)**

- D0** feingedreht, ohne Gummiauflage
- D1** feingedreht, mit Gummiauflage, eingelegt, schwarz

| d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | Ausführung S / SK |    |     |     |     | Ausführung T / TK |     |     |     |     | k    |
|----------------|----------------|-------------------|----|-----|-----|-----|-------------------|-----|-----|-----|-----|------|
|                |                | l <sub>1</sub>    |    |     |     |     |                   |     |     |     |     |      |
| 80             | M 8            | 40                | 50 | 63  | -   | -   | -                 | -   | -   | -   | -   | 54,5 |
| 80             | M 10           | 50                | 60 | 80  | 100 | -   | -                 | -   | -   | -   | -   | 54,5 |
| 80             | M 12           | 60                | 80 | 100 | 125 | -   | -                 | -   | -   | -   | -   | 54,5 |
| 80             | M 16           | -                 | -  | -   | -   | 75  | 100               | 125 | 150 | 200 | 250 | 54,5 |
| 80             | M 20           | -                 | -  | -   | -   | 75  | 100               | 125 | 150 | 200 | 250 | 54,5 |
| 80             | M 24           | -                 | -  | -   | -   | 100 | 125               | 150 | 200 | 300 | -   | 54,5 |
| 100            | M 8            | 40                | 50 | 63  | -   | -   | -                 | -   | -   | -   | -   | 70,5 |
| 100            | M 10           | 50                | 60 | 80  | 100 | -   | -                 | -   | -   | -   | -   | 70,5 |
| 100            | M 12           | 60                | 80 | 100 | 125 | -   | -                 | -   | -   | -   | -   | 70,5 |
| 100            | M 16           | -                 | -  | -   | -   | 75  | 100               | 125 | 150 | 200 | 250 | 70,5 |
| 100            | M 20           | -                 | -  | -   | -   | 75  | 100               | 125 | 150 | 200 | 250 | 70,5 |
| 100            | M 24           | -                 | -  | -   | -   | 100 | 125               | 150 | 200 | 300 | -   | 70,5 |
| 120            | M 20           | -                 | -  | -   | -   | 75  | 100               | 125 | 150 | 200 | 250 | 95,5 |
| 120            | M 24           | -                 | -  | -   | -   | 100 | 125               | 150 | 200 | 300 | -   | 95,5 |

**Ausführung**

**Fußteller**

Edelstahl 1.4404 (A4)

**Verstellspindel**

Edelstahl 1.4404 (A4)

**Sechskantmuttern ISO 4032**

Edelstahl A4

**Befestigungsschraube**

Edelstahl A4

**Gummiauflage**

Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR)

- schwarz
- Härte 70 Shore A
- eingelegt

RoHS

**Technische Informationen**

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Angaben zur Belastbarkeit | Seite |
| Kunststoff-Eigenschaften  | QVX   |
| Edelstahl-Eigenschaften   | QVX   |

Stellfüße GN 22 / GN 24 sind für den Einsatz in besonders aggressiven Umgebungen geeignet.

Die Stellfüße werden montiert geliefert und sind nicht demontierbar.

**Hinweise**

|   |       |
|---|-------|
| <b>GN 18</b> Stellfüße (Edelstahl A4, FDA-konform)            | Seite |
| <b>GN 21   GN 23</b> Stellfüße (Edelstahl, Fußteller gedreht) | QVX   |
| <b>GN 44</b> Stellfüße (Edelstahl A4, Fußteller flach)        | QVX   |

**Bestellbeispiel (ohne Befestigungsbohrungen)**

|   |                  |
|---|------------------|
| 1 | d <sub>1</sub>   |
| 2 | d <sub>2</sub>   |
| 3 | l <sub>1</sub>   |
| 4 | Form (Fußteller) |
| 5 | Spindelvariante  |


GN 22-100-M20-75-D1-TK

**Bestellbeispiel (mit Befestigungsbohrungen)**

|   |                  |
|---|------------------|
| 1 | d <sub>1</sub>   |
| 2 | d <sub>2</sub>   |
| 3 | l <sub>1</sub>   |
| 4 | Form (Fußteller) |
| 5 | Spindelvariante  |


GN 24-80-M10-50-D0-S

## Ausführung - Spindelvarianten



5

**S** ohne Mutter  
**SK** mit Mutter



5

**T** ohne Mutter  
**TK** mit Mutter

Außensechskant unten bei  $d_2$   
M 8, M 10, M 12

Schlüsselfläche unten bei  $d_2$   
M 16, M 20, M 24, M 30

| $d_1$ | $d_2$ | $h_1$ | $h_2$ | $h_3$ | $h_4$ | $SW_1$ | $SW_2$ |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 80    | M 8   | 8,5   | 2     | 19,5  | -     | 17     | -      |
| 80    | M 10  | 8,5   | 2     | 19,5  | -     | 17     | -      |
| 80    | M 12  | 8,5   | 2     | 19,5  | -     | 17     | -      |
| 80    | M 16  | 8,5   | 2     | -     | 25,5  | -      | 12     |
| 80    | M 20  | 8,5   | 2     | -     | 27    | -      | 15     |
| 80    | M 24  | 8,5   | 2     | -     | 30,5  | -      | 19     |
| 100   | M 8   | 9     | 3     | 20,5  | -     | 17     | -      |
| 100   | M 10  | 9     | 3     | 20,5  | -     | 17     | -      |
| 100   | M 12  | 9     | 3     | 20,5  | -     | 17     | -      |
| 100   | M 16  | 9     | 3     | -     | 26,5  | -      | 12     |
| 100   | M 20  | 9     | 3     | -     | 28    | -      | 15     |
| 100   | M 24  | 9     | 3     | -     | 31,5  | -      | 19     |
| 120   | M 20  | 12    | 3,5   | -     | 32    | -      | 15     |
| 120   | M 24  | 12    | 3,5   | -     | 35,5  | -      | 19     |