



2 Kennziffer
 2 mit Edelstahl-Zylinderschraube DIN 912

d ₁ Bohrung	b Laschenbreite		d ₂	k	l ₁	l ₂	m	s	t	z Schraubstelle	Zubehör empf. Klemmhebel für z			
	Aluminium	Edelstahl									GN 911 für Aluminium l ₃	GN 911.3 für Edelstahl l ₃		
B 12	B 12	25	6,5	31,5	61	34,5	48,5	10	12,5	M6-20	63	-	-	-
B 14	B 14	25	6,5	31,5	61	34,5	48,5	10	12,5	M6-20	45	63	-	-
B 15	B 15	25	6,5	31,5	61	34,5	48,5	10	12,5	M6-20	45	63	-	-
B 16	B 16	25	6,5	31,5	61	34,5	48,5	10	12,5	M6-20	45	63	-	-
B 18	B 18	25	6,5	31,5	61	34,5	48,5	10	12,5	M6-20	45	63	63	-
-	B 20	25	6,5	31,5	61	34,5	48,5	10	12,5	M6-20	-	-	45	63

Ausführung

- Aluminium
 - kunststoffbeschichtet schwarz, RAL 9005, strukturmatt ● **SW**
 - blank, matt gestrahlt ○ **BL**
- Edelstahl **NI**
 - nichtrostend, 1.4308
 - matt gestrahlt
- Zylinderschrauben DIN 912
Edelstahl, nichtrostend 1.4301
- Sechskantmuttern DIN 985
Edelstahl, nichtrostend 1.4301
selbtsichernd durch Polyamidring
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite 2166
- RoHS

Zubehör

- Verstellbare Klemmhebel GN 911 / GN 911.3
→ Seite 1784 / 1785

Hinweis

Die Klemmbohrung der Laschen-Klemmverbinder GN 275 ist mechanisch bearbeitet und für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt.

An der Schraubstelle z verkleinert die Zylinderschraube den Bohrungsquerschnitt zum Klemmen. Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, kann die Zylinderschraube, durch einen in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911 / GN 911.3 ersetzt werden.

Laschen-Klemmverbinder GN 275 können mit Laschen-Klemmverbindern GN 271, GN 273 und GN 277 zu Gelenk-Klemmverbindern kombiniert werden.

siehe auch...

- Konstruktionsrohre GN 990 → Seite 1835
- Haltestangen / Halterohre GN 480.1 → Seite 1833
- Gelenk-Klemmverbinder GN 281 (Verbindung von GN 275 mit GN 271) → Seite 1763
- Laschen-Klemmhalter GN 482 → Seite 1797

Bestellbeispiel (Aluminium)

GN 275-B18-2-SW

1	d ₁
2	Kennziffer
3	Oberfläche

Bestellbeispiel (Edelstahl)

GN 275-B15-2-NI

1	d ₁
2	Kennziffer
3	Werkstoff

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

