



3 Form

A mit Senkbohrungen

1		2											
l ₁		l ₂	d ₁		d ₁	h ₁	h ₂ ≈	l ₃	m ₁	m ₂	m ₃	m ₄	s
85	-	70	5,5	M 4	für Senkschrauben	6,5	12	75	65	45	45	10	1,25
100	100	80	5,5	M 4 / M 5		7,5	14	95	75	52	44	22,5	1,5
120	-	95	5,5	M 5		7,5	15	103,5	96	70	55	20	1,5
135	-	110	6,4	M 6		10	15	123	105	75	73	22	1,75

Ausführung

Stahl	ST
verzinkt, blau passiviert	
Edelstahl 1.4301	NI
blank	
RoHS	

Klappgriffe GN 3136 ermöglichen das Ausziehen von Schubladen oder das Anheben von Kisten und Behältern. Der schwenkbare Griffbügel schlägt beim Verwenden bei etwa 90° am Blechgehäuse an und fällt danach per Schwerkraft wieder in seine Ruhestellung zurück.

Aufgrund der einfachen Bauweise können die Stanz- und Biegeteile größere Toleranzen aufweisen. Daher sollten bei der Konstruktion entsprechende Ausgleichsmöglichkeiten berücksichtigt werden.

Hinweise	Seite
GN 425.8 Schalen-Klappgriffe (mit Arretierung oder Federrückstellung)	QVX
GN 425.9 Klappgriffe (Edelstahl, mit / ohne Haltefeder)	QVX
GN 825.1 Klappgriffe (Kunststoff, mit Federrückstellung)	QVX

Technische Informationen

Edelstahl-Eigenschaften	QVX
-------------------------	-----

Bestellbeispiel

1 2 3 4
GN 3136-100-80-A-ST

1	l ₁
2	l ₂
3	Form
4	Werkstoff