



Stecker M12x1, 12-polig



Form T1
Kennz. 1




Form T0
Kennz. 2



Form T2
Kennz. 2



Türanschlag links L



Türanschlag rechts R



3 Form

- T0 ohne Taster
- T1 mit 1 Taster
- T2 mit 2 Taster

4 Kennziffer

- 1 ohne Not-Aus-Schalter
- 2 mit Not-Aus-Schalter

5 Türanschlag

- L links
- R rechts

1

Länge l ±0,25	d	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	h ₁	h ₂	t min.
200	M 8	27	17	51	68	51	68	15
300	M 8	27	17	51	68	51	68	15

Ausführung

- Griffrohr Ø 30 x 1,5 Aluminium
 - kunststoffbeschichtet schwarz, RAL 9005, strukturmatt ● SW
 - eloxiert, naturfarben ● EL
- Grifffüße Zink-Druckguss kunststoffbeschichtet schwarz, RAL 9005, strukturmatt
- Deckel (bei Kennziffer 1, statt Not-Aus-Schalter) Kunststoff, hellgrau
- Temperaturbereich: -25 °C bis 55 °C
- Angaben zur Belastbarkeit → Seite 2106
- Erläuterungen zu Schutzart IP → Seite 2153
- RoHS

Zubehör

- Kabel mit Anschlusskupplung GN 330 → Seite 1412

2

Hinweis

Rohrgriffe GN 332 sind in unterschiedlichen Ausstattungen bezüglich Not-Aus-Schaltern und Tastern erhältlich. Mit ihnen kann die Betätigung einzelner Funktionen einer Maschinensteuerung wie z.B. die Entriegelung der Sicherheitszuhaltung einer Gehäusetüre direkt am Griff erfolgen.

Die realisierbaren Schaltungen hängen von der Ausstattung ab und sind nachfolgend aufgeführt. Bei den Formen T1 und T2 wird je Taster ein Set Kappen, bestehend aus den Farben rot, grün und blau mitgeliefert.

Unabhängig von der Betätigung der Taster leuchtet die rote oder grüne LED und kann z.B. als Statusanzeige einer Steuerung dienen.





siehe auch...


- Rohrgriffe GN 333 (abgewinkelt) → Seite 186
- Rohrgriffe GN 331 (gerade, mit elektrischer Schaltfunktion) → Seite 184
- Bügelgriffe GN 422 (Zink-Druckguss, mit elektrischer Schaltfunktion) → Seite 128
- Bügelgriffe GN 628.4 (Kunststoff, mit elektr. Schaltfunktion) → Seite 136

Bestellbeispiel

1	Länge l
2	Oberfläche
3	Form
4	Kennziffer
5	Türanschlag

GN 332-200-SW-T1-2-L

Kenndaten der Standard-Ausführungen GN 332		
Die Rohrgriffe tragen das CE-Zeichen, Niederspannungsrichtlinie 2014 / 35 / EU		
Not-Aus-Schalter	2-kanalig, Öffnerkontakte	
1. Taster mit 2 LED	Wechselkontakt	
	LED, rot und grün	
2. Taster	Schließerkontakt	
Anschlussart, Steckerbelegung	Stecker M12x1, 12-polig	
Schaltspannung / Schaltstrom	max. 24 V DC / max. 0,5 A	
Betriebsspannung (LEDs)	24 V DC ±15% / 10 mA	
Schutzart	IP 67 (in verschraubtem Zustand)	
Tasterfarbe	pro Taster wird ein Set Kappen mitgeliefert, in den Farben: rot, grün, blau	

Zusätzliche Varianten in Sonderausführung		
Not-Aus-Schalter	1-kanalig	
Anzahl der Taster > 2 Taster wahlweise mit	Schließerkontakt	
	Öffnerkontakt	
	Wechselkontakt	
Taster mit Beschriftungsfeld		

1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
2.3
2.4

