



1

2

b <sub>1</sub>	l <sub>1</sub> ±0,5	a	b <sub>2</sub>	d	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	l <sub>2</sub>	t min.
36	200 250 300 350 400 500 600 800	24	22	M 8	57	71	40	15

### Ausführung

3

- Griffrohr  
Aluminium
- Grifffüße  
Zink-Druckguss  
kunststoffbeschichtet
- Rohr ● SW  
kunststoffbeschichtet  
schwarz, RAL 9005, strukturmatt  
Grifffüße  
schwarz, RAL 9005, strukturmatt
- Rohr ● EL  
eloxiert, naturfarben  
Grifffüße  
schwarz, RAL 9005, strukturmatt
- Rohr ● ES  
eloxiert, naturfarben  
Grifffüße  
silber, RAL 9006, strukturmatt
- Deckel  
Kunststoff, hellgrau
- Angaben zur Belastbarkeit → Seite 2106
- RoHS

### Hinweis

Ovalrohrgriffe GN 334 zeichnen sich durch eine hohe Stabilität aus.  
Das Griffrohr kann ohne weitere Bearbeitung an die Grifffüße angeschraubt werden. Deshalb lassen sich **Sonderlängen** einfach realisieren.

Bestellbeispiel

GN 334-36-300-EL

1	b
2	l <sub>1</sub>
3	Oberfläche