



1.1
1.2
1.3
1.4

1 2

b ₁	l ₁ ± 0,5									a	b ₂	d	h ₁	h ₂	h ₃	l ₂	l ₃	l ₄
36	200	250	300	350	400	500	600	800	24	38	8,5	57	72	5	14,5	7,5	41	

2.1
2.2
2.3
2.4

Ausführung

3

- Griffrohr
Aluminium
- Griffüße
Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet
- Rohr ● SW
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Griffüße
schwarz, RAL 9005, strukturmatt
- Rohr ● EL
eloxiert, naturfarben
Griffüße
schwarz, RAL 9005, strukturmatt
- Rohr ● ES
eloxiert, naturfarben
Griffüße
silber, RAL 9006, strukturmatt
- Deckel
Kunststoff, hellgrau
- Angaben zur Belastbarkeit → Seite 2106
- RoHS

Hinweis

Ovalrohrgriffe GN 334.1 zeichnen sich durch eine hohe Stabilität aus. Das Griffrohr kann ohne weitere Bearbeitung an die Griffüße angeschraubt werden. Deshalb lassen sich **Sonderlängen** einfach realisieren.

siehe auch...

- Produktfamilie Normelemente für Profilsysteme → Seite 18
- Montagesets für Profilsysteme 30 / 40 GN 965 → Seite 2086
- Montagesets für Profilsysteme 30 / 40 / 45 GN 968 → Seite 2096

Bestellbeispiel

GN 334.1-36-400-ES

1	b
2	l ₁
3	Oberfläche

