



1

2

3

b	d		$l_1 \pm 0,5$	a	h	$l_2$	$l_3$	$l_4$	t min.
36	M 6	M 8	200	24	57	236	164	290	15
36	M 6	M 8	250	24	57	286	214	340	15
36	M 6	M 8	300	24	57	336	264	390	15
36	M 6	M 8	400	24	57	436	364	490	15
36	M 6	M 8	500	24	57	536	464	590	15
36	M 6	M 8	600	24	57	636	564	690	15

## Ausführung

4

- Griffrohr  
Aluminium
- Grifffüße / Deckel  
Kunststoff  
Thermoplast (Polyamid PA)  
- glasfaserverstärkt  
- temperaturbeständig bis 100 °C
- Rohr ● SW  
kunststoffbeschichtet  
schwarz, RAL 9005, strukturmatt  
Grifffüße / Deckel  
schwarz, matt
- Rohr eloxiert, naturfarben ● ELS  
Grifffüße / Deckel  
schwarz, matt
- Rohr eloxiert, naturfarben ● ELG  
Grifffüße / Deckel  
hellgrau, matt
- Buchse  
Stahl, verzinkt
- Angaben zur Belastbarkeit → Seite 2106
- Kunststoff-Eigenschaften → Seite 2158
- RoHS

## Hinweis

Charakteristisch für das Design der Ovalgriffe GN 366: Rohr und Grifffuß sind aus demselben elliptischen Profil.

siehe auch...

- Ovalrohrgriffe GN 334 (Montage von der Rückseite) → Seite 196

### Bestellbeispiel

1	b
2	d
3	$l_1$
4	Oberfläche

**GN 366-36-M8-400-ELS**