



<b>d<sub>1</sub></b>	<b>Länge l ±0,5</b>			<b>d<sub>2</sub></b>	<b>d<sub>3</sub></b>	<b>h</b>	<b>r</b>	<b>t min.</b>
12	125	160	200	M 5	12,8	51	14	12
16	160	200	250	M 6	16,8	59	18	12
20	200	250	300	M 8	20,8	85	22	15

**Ausführung**

- **Edelstahl 1.4404** **A4**
  - mattiert (Ra < 0,8 µm) **MT**
  - poliert (Ra < 0,8 µm) **PL**
- **Dichtring**
  - H-NBR **H**  
temperaturbeständig -25 °C bis +150 °C
  - EPDM **E**  
temperaturbeständig -40 °C bis +120 °C
  - blau
  - Härte 85 ±5 Shore A
  - FDA-konform
- *Angaben zur Belastbarkeit → Seite 2106*
- *Kunststoff-Eigenschaften → Seite 2158*
- *Edelstahl-Eigenschaften → Seite 2166*
- **RoHS**

**Zubehör**

- **Dichtringe GN 7600 → Seite QVX**

**Auf Anfrage**

- **mit FKM-Dichtring (Fluor-Kautschuk) F**

**Hinweis**

Bügelgriffe GN 429 sind für den Einsatz in Hygienebereichen vorgesehen. Die Ausführung mit Oberfläche PL ist zusätzlich mit den DGUV-Prüfgrundsätzen konform.

Die gedichteten Anschraubflächen ermöglichen eine tottraumfreie Befestigung. Die hohe Oberflächengüte verhindert das Anhaften von Schmutz bzw. erleichtert die Reinigung.

siehe auch...

- *Produktfamilie Hygienic Design → Seite 16*

**Bestellbeispiel**

<b>1</b>	<b>Werkstoff</b>
<b>2</b>	<b>d<sub>1</sub></b>
<b>3</b>	<b>Länge l</b>
<b>4</b>	<b>Oberfläche</b>
<b>5</b>	<b>Werkstoff (Dichtring)</b>

**GN 429-A4-12-160-MT-H**