


0 bzw. Markierungspfeil gegenüber Druckschraube







Form

- mit Markierungspfeil
- neutral, ohne Markierungspfeil oder Skala
- mit Standard-Skala 0...9 20 Teilstriche

| 1 | 2 | | | | | | | |
|----------------|-------------------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|-----------|
| d ₁ | d ₂ H8 Bohrung | | d ₃ | d ₄ | h ₁ | h ₂ | Länge I | t min. |
| 24 | B 5 | B 6 | 22 | M 4 | 24 | 8 | 12 | 18 |
| 28 | B 6 | B 8 | 26 | M 4 | 27 | 9 | 13 | 20 |

Ausführung

- Edelstahl
- nichtrostend, 1.4301
- matt gestrahlt

· Skala (Form S) und Markierungspfeil (Form A)

- eingraviert in Laserpräzision • Edelstahl-Gewindestift DIN 916 mit Innensechskant und Ringschneide
- ISO-Passungen → Seite 2151
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite 2166
- RoHS

Auf Anfrage

• spezielle Skalierungen siehe auch Bestell-Schema → Seite 326

Hinweis

4

MT

Skala bzw. Markierungspfeil der Edelstahl-Drehknöpfe GN 436.1 sind abriebfest und gut lesbar.

Neben der Standard-Skala (Form S) können sie mit jeder beliebigen Skalierung geliefert werden.

Bezüglich Strichbild, Zahlenablauf, Zahlenstellung und Zahlenfolge einer möglichen Skalierung ist das sehr übersichtlich dargestellte "Bestell-Schema Skalierungen" → Seite 326 zu verwenden.

| Bestellbeispiel | 1 | d ₁ |
|---------------------|---|----------------|
| · | 2 | d ₂ |
| 1 2 3 4 | 3 | Form |
| GN 436.1-28-B6-S-MT | 4 | Oberfläche |

G