



**4 Form**

A 2x2 Bohrungen für Senkschrauben



**Schwenkbereich**



2

3

$l_1$	$l_2$	$d$	$h_1$	$h_2$	$h_3$	$h_4$	$l_3$	$m_1$	$m_2$
60	60	8,3	18,5	7,5	9,5	19	20	36	36

**Ausführung**

1

5

- Zink-Druckguss **ZD**  
kunststoffbeschichtet  
schwarz RAL 9005, strukturmatt ● **SW**  
silber RAL 9006, strukturmatt ● **SR**
- Abdeckkappe  
Kunststoff (Polyacetal POM)  
temperaturbeständig bis 80 °C
- Angaben zur Belastbarkeit → Seite 2126
- Kunststoff-Eigenschaften → Seite 2158
- RoHS

**Zubehör**

- Edelstahl-Distanzplatten GN 2370  
→ Seite 1350
- Edelstahl-Gewindeplatten GN 2372  
→ Seite 1351

**Hinweis**

Scharniere GN 437.1 aus Zink-Druckguss fügen sich dank ihres zeitlosen Designs in unterschiedlichste Anwendungsumfelder ein.

Darüber hinaus sind sie als Komplementärscharniere auf die Funktionsscharnier-Familie GN 437 abgestimmt.

siehe auch...

- Zusammenstellung der Scharniere-Bauarten → Seite 1284 ff.
- Scharniere GN 437 (mit einstellbarer Friktion) → Seite 1390
- Scharniere GN 437.2 (mit Klemmung) → Seite 1396
- Scharniere GN 437.3 (mit Federrückstellung) → Seite 1398
- Scharniere GN 437.4 (mit Rastung) → Seite 1393

**Bestellbeispiel**

1	Werkstoff
2	$l_1$
3	$l_2$
4	Form
5	Farbe

**GN 437.1-ZD-60-60-A-SR**

