



Montagehinweise



2 Form
OS ohne Schloss
SC mit Schloss

1

d ₁	Wandstärke	b	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄ ≈	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	l ₉	m	w	
61	A 1	1...5	32	60	5,5	36	3	16,5	6,5	16	13	8	33,5	16	18	1,2	27,5	19,5	3
																			Verstellbereich

Ausführung

Verschluss / Gegenhalter

- Edelstahl 1.4301
- Gehäusebund / Klemmring / Öffnungsriff poliert
- Linsenkopfschrauben

PL

Schloß

Edelstahl 1.4401

Schlüssel

Messing, vernickelt

RoHS

3

Schnappverschlüsse GN 449.5 kombinieren die Funktion einer Griffmulde mit der eines Schnappverschlusses und ermöglichen auf einfache Weise die Zuhaltung von Türen, Klappen und Hauben.

Nach Herstellung der Montagebohrung wird das Gehäuse im betätigten Zustand in die Bohrung des Türkörpers eingesetzt und der Klemmring von hinten aufgeschoben. Die Verbindung von Gehäuse und Klemmring erfolgt über zwei mitgelieferte Linsenkopfschrauben.

Der Gegenhalter wird gemäß der Bemaßung rechtwinklig zum Schnappelement an das Türprofil bzw. den Rahmen montiert.

Hinweise

	Seite
GN 449.4 Schnappverschlüsse (Kunststoff)	QVX
GN 449.1 Türschnäpper (justierbar)	QVX

Technische Informationen

Edelstahl-Eigenschaften	QVX
-------------------------	-----

Bestellbeispiel

GN 449.5-61-OS-PL

1	d ₁
2	Form
3	Oberfläche