



1 2 3

1		2		3													
l_1	d_1	l_2		d_2	h_1	h_2	h_3	h_4									
																	Rastweg
42	M 5	10	16	20	-	-	-	-	-	-	12	27	6	32	3,5		
42	M 6	10	16	20	25	30	40	-	-	-	12	27	6	32	3,5		
63	M 6	10	16	20	25	30	35	40	-	-	15	34	8	43	4		
63	M 8	16	20	25	30	35	40	45	50	60	15	34	8	43	4		
80	M 10	20	25	30	35	40	50	60	70	-	19	42	10	54	4		
80	M 12	20	25	30	35	40	50	60	70	80	19	42	10	54	4		
100	M 12	30	50	70	-	-	-	-	-	-	25	48	12	65	5		
100	M 14	30	50	-	-	-	-	-	-	-	25	48	12	65	5		
100	M 16	30	50	70	-	-	-	-	-	-	25	48	12	65	5		

Ausführung

- Griffkörper
Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)
- glasfaserverstärkt
- temperaturbeständig bis 120 °C
- schwarz, RAL 9005, matt ● SW
- Schraubeneinsatz
Stahl verzinkt, blau passiviert
- Ausrastkopf
Kunststoff, schwarz
- Kunststoff-Eigenschaften → Seite 2158
- RoHS

Hinweis

Verstellbare Klemmhebel GN 503 sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannungsbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Die Gewindebuchse ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden.

Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim „Loslassen“ rastet der Griff selbsttätig wieder ein.

Der Ausrastknopf ermöglicht dabei ein müheloses Ausrasten. Diese Ausführung beschränkt sich allerdings auf Anwendungsfälle, bei denen eine Demontage des Hebels beim Einschrauben nicht erforderlich ist.

Auf Anfrage

- mit Edelstahl-Schraubeneinsatz
- andere Farben

Bestellbeispiel	1	l_1
	2	d_1
	3	l_2
GN 503-63-M8-20-SW	4	Farbe

1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
2.3
2.4

