



## 2 Form

- A Krallenfederring  
B Zackenring



### Form A

$d_1$	$d_3$	$s_1$	für Kugellagen GN 509 / GN 509.1 Größe
31	25 -0,2	2 ... 3	15
44	37,3 -0,3	2 ... 4	22
55	46,7 -0,3	2 ... 4	30



### Form B

$d_2$	$d_4$ min.	$s_2$	für Kugellagen GN 509 / GN 509.1 Größe
36	22,2	0 ... ∞	12
38	24,2	0 ... ∞	15

## Ausführung

- Form A  
Federstahl  
Edelstahl, nichtrostend
- Form B  
Federstahl  
verzinkt
- RoHS

## Hinweis

Mit Krallenfederringen GN 509.3, Form A können Kugellagen von der Einbauseite her befestigt und demontiert werden.

Zackenringe GN 509.3, Form B werden von der Rückseite montiert. So befestigte Kugellagen sind nicht mehr demontierbar. Bezüglich der Blechdicke besteht keine Einschränkung.

siehe auch...

- Kugellagen GN 509 → Seite 2016
- Kugellagen GN 509.1 → Seite 2018

### Bestellbeispiel

GN 509.3-31-A

1  $d_1$  ( $d_2$ )

2 Form