



1

2

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	t min.
40	M 6	18	18,8	26	15	12
40	M 8	18	18,8	26	15	15
50	M 8	21	21,8	30	17	15
50	M 10	21	21,8	30	17	18

**Ausführung**

3

4

- Edelstahl 1.4404 (A4)
  - mattiert (Ra < 0,8 µm) **MT**
  - poliert (Ra < 0,8 µm) **PL**
- Dichtring
  - H-NBR **H**  
temperaturbeständig -25 °C bis +150 °C
  - EPDM **E**  
temperaturbeständig -40 °C bis +120 °C
  - blau
  - Härte 85 ±5 Shore A
  - FDA-konform
- Kunststoff-Eigenschaften → Seite 2158
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite 2166
- RoHS

**Zubehör**

- Dichtringe GN 7600 → Seite QVX

**Auf Anfrage**

- mit FKM-Dichtring (Fluor-Kautschuk) **F**

**Hinweis**

Dreisterngriffe GN 5445 sind für den Einsatz in Hygienebereichen vorgesehen. Die gedichtete Anschraubfläche ermöglicht eine tottraumfreie Befestigung. Die hohe Oberflächengüte sowie große Eckradien und geschlossene Flächen verhindern das Anhaften von Schmutz bzw. erleichtern die Reinigung.

siehe auch...

- Produktfamilie *Hygienic Design* → Seite 16
- Sterngriffe GN 5435 (Edelstahl, *Hygienic Design*) → Seite 581
- Verstellbare Klemmhebel GN 305 (Edelstahl, *Hygienic Design*) → Seite 442 / 443

**Bestellbeispiel**

**GN 5445-40-M8-PL-H**

1	d <sub>1</sub>
2	d <sub>2</sub>
3	Oberfläche
4	Werkstoff (Dichtring)

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

