



3 Form

- A** Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
- B** Montage von der Bedienseite

1 b		2 l₁	a	d₁ Form A	d₂ Form B	h₁ ≈	h₂	l₂ ≈	t₁ min.	t₂
GN 565.4	GN 565.9									
20	20	160	13	M 6	5,3	50	5	185	8	5
20	20	192	13	M 6	5,3	50	5	221	8	5
26	-	160	17	M 8	6,4	57	6	190	11	6
26	-	192	17	M 8	6,4	57	6	227	11	6

Ausführung

GN 565.4

Aluminium

- kunststoffbeschichtet
- schwarz, RAL 9005, strukturmatt
- rot, RAL 3000, strukturmatt
- silber, RAL 9006, strukturmatt
- eloxiert, naturfarben
- blank, gleitgeschliffen

- **SW**
- **RS**
- **SR**
- **EL**
- **BL**

GN 565.9

Edelstahl 1.4301

matt gestraht

MT

RoHS

Hinweise

GN 665 Bogengriffe (Aluminium, Ellipsenprofil)

GN 424.1 Bogengriffe (Stahl, Ø 10)

GN 424.5 Bogengriffe (Edelstahl, Ø 10)

Technische Informationen

Angaben zur Belastbarkeit

Edelstahl-Eigenschaften

Seite

QVX

QVX

QVX

QVX

QVX

Bestellbeispiel (Aluminium)

GN 565.4-20-160-B-RS

- 1** b
- 2** l₁
- 3** Form
- 4** Oberfläche

Bestellbeispiel (Edelstahl)

GN 565.9-20-192-A-MT

- 1** b
- 2** l₁
- 3** Form
- 4** Oberfläche