



1.1

1.2

1.3

1.4

2

3

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> KU	KT	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>
18	M 6	M 6	10	15	40	12	2,5
21	M 6	M 6	10	17	50	13	2,5
23	M 8	M 8	13	19	65	14	2,5
26	M 10	M 10	13	21	80	16	2,5
28	M 10	M 10	13	22	90	16	2,5
31	M 12	-	14	25	102	20	2,5

2.1

**Ausführung**

1

- Kunststoff  
Duroplast (PF)  
- temperaturbeständig bis 110 °C  
- schwarz, glänzend

KU

- Kunststoff  
Thermoplast (Polypropylen PP)  
- temperaturbeständig bis 80 °C  
- schwarz, matt

KT

- Achsteil  
Edelstahl  
nichtrostend, 1.4305

- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 2158
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 2166

- RoHS

**Hinweis**

siehe auch...

- *Umleggriffe GN 598.5 (arretiert in Bedienungsstellung)* → Seite 54
- *Drehbare Zylindergriffe GN 598.2* → Seite 37

2.2

2.3

2.4

Bestellbeispiel

**GN 598.1-KU-26-M10**

1	Werkstoff
2	d <sub>1</sub>
3	d <sub>2</sub>

