


Anwendungsbeispiel



1 2 3

d ₁ H12	d ₂ -0,1	Länge l ±0,1								für Rastbolzen / Miniraster / Rastriegel mit Gewinde-Ø																												
		2	4	6	8	10	12	14	16	18	M 6	GN 414	GN 414.1	GN 607	GN 607.1	GN 514	GN 816	GN 816.1	GN 612.8	GN 617	GN 617.1	GN 617.2	GN 672	GN 717	GN 814	GN 817	GN 817.2	GN 817.6	GN 817.4	GN 817.8	GN 822	GN 822.1	GN 822.6	GN 822.7	GN 7336.8			
6	7	2	4	6	8	-	-	-	-	M 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	10	2	4	6	8	10	-	-	-	M 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-		
10	12	2	4	6	8	10	12	-	-	M 10	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	14	2	4	6	8	10	12	14	-	M 12	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12	17	2	4	5	6	8	10	12	-	M 12	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	17	2	4	6	8	10	12	-	-	M 16	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16	19	2	4	6	8	10	12	-	-	M 16	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20	22	6	8	10	12	14	16	18	-	M 20	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Ausführung

- Edelstahl nichtrostend, 1.4305
- ISO-Passungen → Seite 2151
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite 2166
- RoHS

Hinweis

Durch Edelstahl-Distanzringe GN 609.5 kann die Gewindelänge von Rastbolzen und Rastriegeln an die Einschraublänge (Wandstärke) des jeweiligen Anwendungsfalles angepasst werden.

Bestellbeispiel

GN 609.5-16-17-4

- 1 d₁
- 2 d₂
- 3 Länge l