



| Länge l | a | b | d | h | t min. |
|----------|----|----|-----|------|--------|
| 86 ±0,5 | 17 | 26 | M 6 | 46,5 | 12 |
| 117 ±0,5 | 20 | 30 | M 8 | 53 | 13 |
| 179 ±1,0 | 20 | 30 | M 8 | 62 | 13 |
| 300 ±1,0 | 22 | 32 | M 8 | 64 | 13 |

Ausführung

- Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)
temperaturbeständig bis 120 °C
- Farben (glänzend):
schwarz, RAL 9005
orange, RAL 2004
rot, RAL 3000
gelb, RAL 1021
grau, RAL 7035
blau, RAL 5024
grün, RAL 6017
weiß, RAL 9002
- Gewindebuchse
- Standard: Messing
- Farbe weiß (WS): Edelstahl
- Festigkeitswerte → Seite 2116
- Kunststoff-Eigenschaften → Seite 2158
- RoHS



Hinweis

Bügelgriffe GN 625 sind durch das elliptische Profil sehr ergonomisch, ihre Oberfläche ist glatt und glänzend.

siehe auch...

- Bügelgriffe GN 565 (Aluminium) → Seite 106
- Bügelgriffe GN 725 (Kunststoff) → Seite 110



Bestellbeispiel

GN 625-117-RT

- | | |
|---|---------|
| 1 | Länge l |
| 2 | Farbe |