



| 1 d ₁ g6 | 2 h h9 | d ₂ n6 | Länge l |
|----------------------------|---------------|-------------------|---------|
| 6 | 2,5 | 4 | 6,5 |
| 6 | 4,5 | 4 | 8,5 |
| 6 | 5 | 4 | 6 |
| 10 | 4,5 | 6 | 8,5 |
| 10 | 8 | 6 | 8 |
| 16 | 5 | 8 | 10 |
| 16 | 13 | 8 | 10 |
| 20 | 6 | 10 | 12 |
| 20 | 12 | 10 | 12 |
| 25 | 8 | 12 | 14 |
| 25 | 20 | 12 | 14 |
| 25 | 30 | 12 | 14 |
| 30 | 25 | 16 | 20 |
| 30 | 40 | 16 | 20 |
| 30 | 50 | 16 | 20 |
| 30 | 65 | 16 | 20 |
| 40 | 13 | 20 | 20 |
| 40 | 32 | 20 | 20 |

Ausführung

- Stahl gehärtet
- ISO-Passungen → Seite 2151
- RoHS

Hinweis

- Auflagebolzen GN 6321.1 sind auch als Füße und Anschläge verwendbar.
 siehe auch...
 • Auflagebolzen DIN 6321 → Seite 1116

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Bestellbeispiel | 1 d ₁ |
| | 2 h |
| GN 6321.1-25-8 | |