



1

2

3

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>		Länge l						d <sub>3</sub>	b	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>
40	M 5	-	16	20	30	-	-	13,5	6	20	4	
40	M 6	M 8	16	20	25	30	40	13,5	6	20	4	
48	M 5	-	16	20	30	-	-	13,5	7	24	5,5	
48	M 6	M 8	16	20	25	30	40	13,5	7	24	5,5	
55	M 8	M 10	20	30	40	-	-	16	8	28	6,5	
63	M 8	M 10	20	30	40	-	-	19	9	32	7,5	
70	M 8	-	20	30	40	-	-	20	10	36	8	
70	M 10	-	20	30	40	-	-	20	10	36	8	

Ausführung

4

- Kunststoff  
Thermoplast (Polyamid PA)  
- glasfaserverstärkt  
- temperaturbeständig bis 130 °C  
- schwarzgrau, matt ähnlich RAL 7021

- Schraube  
Stahl  
verzinkt, blau passiviert

- Farbe der Abdeckkappe (matt):  
schwarzgrau, RAL 7021  
orange, RAL 2004  
grau, RAL 7035  
gelb, RAL 1021  
blau, RAL 5024  
rot, RAL 3000  
grün, RAL 6017

- DSG
- DOR
- DGR
- DGB
- DBL
- DRT
- DGN

- Kunststoff-Eigenschaften → Seite 2158

- RoHS

Hinweis

Design und Handhabung der Flügelschrauben GN 633 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®.

siehe auch...

- Produktfamilie Ergostyle® → Seite 18
- Flügelschrauben GN 639 (kleine Bauform) → Seite 613
- Flügelmuttern GN 634 → Seite 606
- Edelstahl-Flügelschrauben GN 835 → Seite 619
- Flügelschrauben GN 633 / GN 633.1 mit Verliersicherung GN 111.7 → Seite 2084

Bestellbeispiel

1 2 3 4  
GN 633-55-M8-30-DGR

1	d <sub>1</sub>
2	d <sub>2</sub>
3	Länge l
4	Farbe der Abdeckkappe