



2 3 4

d ₁	d ₂	Länge l ≈										d ₃	h ₁	h ₂	
		GN 6335.4					GN 6335.5								
32	M 6	16	20	25	30	35	45	-	-	-	-	-	12	20	9
40	M 8	15	20	25	30	40	55	20	25	30	40	55	14	25	13
50	M 10	25	30	35	45	55	-	20	25	30	45	55	18	32	18
63	M 12	30	35	40	50	60	-	30	40	50	-	-	20	40	23
80	M 16	30	40	50	60	70	-	-	-	-	-	-	25	50	28

Ausführung

GN 6335.4

Griff

Gusseisen **SG**
entgratet und gleitgeschliffen

Gewindezapfen

Stahl
eingeschraubt und durch Querstift gesichert

GN 6335.5

Griff

• Edelstahl-Feinguss 1.4308 **ES**
matt gestrahlt

• Aluminium, geschmiedet **AM**
- gleitgeschliffen **AP**
- poliert

Gewindezapfen

Edelstahl A2
eingeschraubt und durch Querstift gesichert

RoHS

Hinweise

	Seite
GN 6335.4 Kreuzgriffschrauben (Kunststoff, Schraube Stahl)	QVX
GN 6335.5 Kreuzgriffschrauben (Kunststoff, Schraube Edelstahl)	QVX
GN 5334 GN 5334.4 Sterngriffschrauben (Edelstahl)	QVX
GN 433 Flügelschrauben (Edelstahl)	QVX
GN 835 Flügelschrauben (Edelstahl)	QVX

Bestellbeispiel (Gewindezapfen Stahl)

1	Werkstoff
2	d ₁
3	d ₂
4	Länge l

GN 6335.4-SG-50-M10-35

Bestellbeispiel (Gewindezapfen Edelstahl)

1	Oberfläche (Werkstoff)
2	d ₁
3	d ₂
4	Länge l

GN 6335.5-AP-40-M8-20