



¹ d ₁	² d ₂	³ l ₁ ±1	b	h	l ₂	l ₃	l ₄	t min.	
30	M 6	M 8	400	22	90	440	360	480	15
30	M 6	M 8	500	22	94	540	460	580	15
30	M 6	M 8	600	22	98	640	560	680	15

Ausführung

Griffrohr

Wandstärke 1,5 mm

• Aluminium

- kunststoffbeschichtet

schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GrifffüÙe / Deckel schwarz, matt

- eloxiert, naturfarben

GrifffüÙe / Deckel, schwarz, matt

- eloxiert, naturfarben

GrifffüÙe silber / Deckel hellgrau, matt

• Edelstahl 1.4301

geschliffen, matt glänzend

GrifffüÙe / Deckel schwarz, matt

⁴

Rohrbogengriffe GN 666.4 unterstreichen durch ihre gebogenen Form ein modernes Maschinendesign.

Aufgrund der angewandten Fertigungsverfahren können Sonderlösungen, z. B. mit abweichendem Bogenradien oder anderen Fußhöhen realisiert werden.

Hinweise

GN 666 Rohrgriffe (Montage von der Rückseite)

Seite

QVX

Technische Informationen

Angaben zur Belastbarkeit

Kunststoff-Eigenschaften

Edelstahl-Eigenschaften

QVX

QVX

QVX

GrifffüÙe

Aluminium

• kunststoffbeschichtet, strukturmatt

- schwarz, RAL 9005 bei SW / EL / NG

- silber, RAL 9006 bei ES

• Gewindebuchse Stahl verzinkt

Deckel

Kunststoff, Thermoplastisches Elastomer (TPE)

• schwarz, matt bei SW / EL / NG

• hellgrau, matt bei ES

RoHS

Bestellbeispiel

¹ ² ³ ⁴
GN 666.4-30-M6-500-EL

1	d ₁
2	d ₂
3	l ₁
4	Oberfläche