



Verwendung



Anwendungsbeispiel



1

3

4

| n | Länge l in Meter | Gebinde Stück | b ≈ | h ≈ |
|---|---------------------|------------------|-----|-----|
| 8 | 2 | 4 | 9,7 | 4 |

Ausführung

- Aluminium eloxiert, naturfarben
- RoHS

2



Hinweis

Abdeckprofile GN 71i werden durch Strangpressen hergestellt und werden in die Nut von Aluprofilen eingesetzt.

Sie schützen die Nut gegen Staub und Schmutz, decken darin verlegte Kabel und Schläuche ab und sorgen für ein optisch ansprechendes Erscheinungsbild.

Abdeckprofile werden in Gebinden geliefert. Die jeweils enthaltene Stückzahl geht aus der Tabelle hervor.

siehe auch...

- Aluprofile GN 10i (Profiltyp leicht) → Seite QVX
- Aluprofile GN 10i (Profiltyp schwer) → Seite QVX
- Aluprofile GN 11i (mit teilweise geschlossenen Nuten) → Seite QVX

Bestellbeispiel

1 2 3 4
GN 71i-8-AN-2-4

| | |
|---|------------|
| 1 | n |
| 2 | Oberfläche |
| 3 | Länge l |
| 4 | Gebinde |

