



**3 Form**

- A Riegelstellung rechtwinklig zum Flansch
- B Riegelstellung parallel zum Flansch

**4 Kennziffer**

- 1 Anlaufschräge, oben
- 2 Anlaufschräge, unten
- 3 Anlaufschräge, rechts
- 4 Anlaufschräge, links

1 2

b	s	a	d+0,2	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	l <sub>1</sub> ≈	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	l <sub>6</sub>	m	sw	Federdruck in N ≈	
														Anfang	Ende
13	20	6,5	6,1	7,5	1,5	54	10	35	1	37	48	34	10	14	35
20	30	10	10,1	15	5	84	15	54	1,5	55	80	55	17	22	70

**Ausführung**

**Führung**

- Stahl-Feinguss
- verzinkt, blau passiviert ● ZB
- verzinkt und kunststoffbeschichtet schwarz, RAL 9005, strukturmatt ● SW
- Edelstahl-Feinguss 1.4308 NI

**Riegel**

- Stahl-Feinguss
- verzinkt, blau passiviert bei ZB / SW
- Edelstahl-Feinguss 1.4308 bei NI

**Raststift**

- Stahl, gehärtet
- verzinkt, blau passiviert bei ZB / SW
- Edelstahl 1.4112, gehärtet bei NI

**Druckfeder**

Edelstahl 1.4571

RoHS

**Technische Informationen**

Seite

Anwendungsbeispiele	QVX
Zusammenstellung der Rastriegel-Bauarten	QVX
Edelstahl-Eigenschaften	QVX

Federriegel GN 724.2 verfügen über einen Raststift mit quadratischem Querschnitt und einer Rastfläche, der eine Anlaufschräge gegenüber liegt. Bei einer Bewegung in Richtung der Anlaufschräge überfährt der Raststift Nuten und Kanten, da dabei der Raststift durch die Anlaufschräge in die Führung bewegt wird. In Richtung der Rastfläche rastet der Raststift entsprechend automatisch ein. Durch Betätigung des Riegels kann die Rastung aufgehoben werden.

Die Rastkerbe am oberen Ende der Kurve bewirkt, dass der Riegel gehalten wird, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll.

Die Maßtoleranzen zwischen Bolzen und Führung sind so gewählt, dass die Funktionssicherheit auch bei groben Anwendungen oder Verschmutzung gewährleistet ist. Die Rastmechanik ist im Lieferzustand geschmiert und kann bei Bedarf nachgeschmiert werden.

Die Befestigung kann sehr flexibel gestaltet werden. Die Bohrungen mit Sechskant erlauben die Verwendung von Zylinderschrauben ISO 4762 und Sechskantschrauben oder -mutter nach DIN 931 bzw. DIN 934.

**Bestellbeispiel**

1	b
2	s
3	Form
4	Kennziffer
5	Oberfläche (Werkstoff)

**GN 724.2-13-20-A2-ZB**