



### 3 Form

- N Deckel neutral  
M Deckel mit Markierung

### 4 Kennziffer

- 1 mit Druckschraube  
2 mit Spannzange

1

2

3

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> H8 Bohrung		d <sub>3</sub> Zange	d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub>	d <sub>6</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	Länge l	t
22	B 5	-	-	16	14	M 4	15	9	4,3	5	-
27	B 6	-	Z 6	20	18	M 4	17	11	4,3	5,5	14
34	B 6	B 8	Z 8	25	23	M 5	20	14	4,2	7	17
42	B 8	B 10	Z 10	32	30	M 5	23	17	4	8,5	20

## Ausführung

- Aluminium eloxiert, schwarz
- Deckel Kunststoff, hellgrau
- Spannzange / Sechskantmutter Messing
- Edelstahl-Gewindestift DIN 916 mit Innensechskant und Ringschneide
- ISO-Passungen → Seite 2151
- RoHS

## Hinweis

Der hellgraue Deckel der Drehknöpfe GN 726 verdeckt Befestigungselemente, sowie vor- oder zurückstehende Wellen und bietet sich zum Aufdruck von Zeichen und Symbolen an.

Aus gezogenem Aluminiumprofil gefertigt, können **Sonderausführungen** in den vorhandenen Durchmessern relativ kostengünstig gefertigt werden.

siehe auch...

- Drehknöpfe GN 726.1 (Aluminium) → Seite 336
- Drehknöpfe GN 526 (Kunststoff) → Seite 332
- Klemmelemente GN 826 (für Verstellspindeln) → Seite 346

### Bestellbeispiel

1 2 3 4  
**GN 726-34-Z8-M-2**

1	d <sub>1</sub>
2	d <sub>3</sub> (d <sub>2</sub> )
3	Form
4	Kennziffer