



## 2 Form

- A** Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)  
**B** Montage von der Bedienungsseite

1

1

$l_1 \pm 0,25$ GN 728	$l_1 \pm 0,25$ GN 728.5	b	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	s	t <sub>1</sub> min.	t <sub>2</sub>
120	120	22,5	M 6	6,4	11	42,5	6,5	147	108	8	10	6,5
180	-	27	M 8	8,4	13,5	47,5	7,5	214	165	10	12	8,5

## Ausführung

3

- GN 728**  
Aluminium-Druckguss  
- kunststoffbeschichtet  
  schwarz, RAL 9005, strukturmatt ● **SW**  
  silber, RAL 9006, strukturmatt ● **SR**  
- blank, gleitgeschliffen ○ **BL**
- GN 728.5**  
Edelstahl-Feinguss 1.4308  
matt gestrahlt
- Angaben zur Belastbarkeit → Seite 2106
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite 2166
- RoHS

## Hinweis

Die Befestigung der Bügelgriffe GN 728 / GN 728.5 kann sowohl von der Rückseite (Form A) als auch von der Bedienungsseite (Form B) erfolgen.

siehe auch...

- Produktfamilie Normelemente für Profilsysteme → Seite 18
- Bügelgriffe GN 528  
(Kunststoff, Montage von der Bedienungsseite) → Seite 120
- Bügelgriffe GN 528.1  
(Kunststoff, Montage von der Rückseite) → Seite 121
- Montagesets für Profilsysteme 30 / 40 GN 965 → Seite 2086
- Montagesets für Profilsysteme 30 / 40 / 45 GN 968 → Seite 2096

Bestellbeispiel (Aluminium)

**GN 728-120-A-SW**

1	$l_1$
2	Form
3	Oberfläche

Bestellbeispiel (Edelstahl)

**GN 728.5-120-B**

1	$l_1$
2	Form