



1.1

1.2

1.3

1.4



$l_1$	$b_1$	$b_2$	$b_3$	$h_1$	$h_2$	$l_2$	$l_3$
115	58	31	43,5	19	3	91	94

2.1

**Ausführung**



- Kunststoff  
Thermoplast (Polyamid PA)  
- glasfaserverstärkt  
- temperaturbeständig bis 80 °C

- Farbe (matt):  
schwarzgrau, RAL 7021  
weiß, RAL 9002



• *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 2158

• RoHS

**Auf Anfrage**

- aus selbstverlöschendem Kunststoff (SV)

**Hinweis**

Griffmulden GN 739.1 eignen sich besonders zum Öffnen und Schließen von Schiebetüren.

Zur Montage der Griffmulden werden keine Befestigungsschrauben benötigt. Der Montageausbruch für die Griffmulde muss gemäß den in der Tabelle angegebenen Maßen ausgeführt werden.

Montiert wird die Griffmulde, in dem sie zunächst an der fest verzahnten Seite in die Öffnung eingelegt und danach mit der gegenüberliegenden Seite bis zum Einklippen der Rastelemente eingedrückt wird.

2.2

2.3

Wandstärke $s$	$x + 0,2$	$y + 0,2$
0,7 ... 1	51,5	105,3
> 1 ... 1,5	51,7	105,3
> 1,5 ... 2,2	52	105,3

2.4

**Bestellbeispiel**

GN 739.1-115-SG

1  $l_1$

2 Farbe

