



mit Einfüllsymbol



mit Ablasssymbol



3 Form

- OS** neutral, blank
- OSS** neutral, schwarz eloxiert
- ES** mit DIN-Einfüllsymbol, blank
- ESS** mit DIN-Einfüllsymbol, schwarz eloxiert
- AS** mit DIN-Ablasssymbol, blank
- ASS** mit DIN-Ablasssymbol, schwarz eloxiert

4 Kennziffer

- 1** ohne Entlüftungsbohrung
- 2** mit Entlüftungsbohrung

1 **2**

d ₁	d ₂				d ₃ Entlüftungsbohrung	d ₄	e ≈	l ₁	l ₂	s	t
19	G 1/4	M 14 x 1,5	-	-	2	M 5	17,3	15,5	8	15	8
22	G 3/8	M 16 x 1,5	-	-	2	M 5	20,8	15,5	8	18	8
26	G 1/2	M 20 x 1,5	-	-	2	M 5	24,3	16	8,5	21	8
32	G 3/4	M 26 x 1,5	M 27 x 1,5	-	2	M 5	31,2	17	9	27	8
40	G 1	M 33 x 1,5	-	-	2	M 5	37	19,5	11	32	8
50	G 1 1/4	M 40 x 1,5	M 42 x 1,5	M 42 x 2	2	M 5	47,3	21	12	41	8
60	G 1 1/2	-	-	-	2	M 5	57,7	22	13	50	8

Ausführung

- Aluminium
 - Form OS, ES und AS feingedreht, blank
 - Form OSS, ESS und ASS feingedreht, schwarz eloxiert
 - Symbole Laser-graviert
- **GN 741**
 - temperaturbeständig bis **100 °C**
 - Dichtung Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) schwarz
- **GN 742**
 - temperaturbeständig bis **180 °C**
 - Dichtung Fluor-Kautschuk (FPM / FKM) braun

• *Elastomer-Eigenschaften* → Seite 2158

• **RoHS**

Auf Anfrage

- mit Ölmesstab

Hinweis

Verschlusschrauben GN 741 / GN 742 sind mit dem Außendurchmesser d₁ auf Einschraublöcher für Rohrverschraubungen DIN 3852 abgestimmt.

Der Dichtring ist in einem radialen und planseitigem Einstich eingebettet. Dadurch ist die Dichtung nicht verlierbar und kann beim Anziehen nicht herausgequetscht werden.

siehe auch...

- *Verschlusschrauben GN 745 (Kunststoff)* → Seite 1584
- *Verschlusschrauben GN 747 (Kunststoff, mit Einfüllsymbol)* → Seite 1587
- *Verschlusschrauben GN 740 (Kunststoff, mit Ablasssymbol)* → Seite 1586
- *Verschlusschrauben GN 441 / GN 442 (mit Knebel)* → Seite 1599

Bestellbeispiel (100 °C)

GN 741-26-G¹1/2-OSS-²1

1	d ₁
2	d ₂
3	Form
4	Kennziffer

Bestellbeispiel (180 °C)

GN 742-32-M26x1,5-ES-³2

1	d ₁
2	d ₂
3	Form
4	Kennziffer