

GN 745.2



2 Kennziffer

- 1 ohne Entlüftungsbohrung
- 2 mit Entlüftungsbohrung

1

1

d ₁				GN 745.2	d ₂ Entlüftungs- bohrung	d ₃	e ≈	l ₁	l ₂	s
G 1/8	M 10 x 1,5	M 12 x 1,5	-	-	2	15	22	9	16	19
G 1/4	M 14 x 1,5	-	-	G 1/4	2	15	22	9	17	19
G 3/8	M 16 x 1,5	-	-	G 3/8	2	17,5	25,5	9	18	22
G 1/2	M 18 x 1,5	M 20 x 1,5	-	G 1/2	2	21	32	11	20	27
G 3/4	M 22 x 1,5	M 25 x 1,5	M 26 x 1,5	G 3/4	2	25	37	12	22	32
G 1	M 35 x 1,5	-	-	G 1	2	31	44	13	23	38
G 1 1/4	M 40 x 1,5	-	-	G 1 1/4	2	38	53,5	14	26	46
G 1 1/2	-	-	-	G 1 1/2	2	46	63,5	15	28	55

Ausführung

- Kunststoff (Polyamid PA)
 - glasfaserverstärkt
 - temperaturbeständig bis 100 °C
 - schwarz, matt
- Dichtung
 - Gummi NBR (Perbunan®)
- O-Ring
 - Gummi NBR (Perbunan®)
- *Elastomer-Eigenschaften* → Seite 2158
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 2158
- RoHS


Hinweis

Passend zu Verschlusschrauben GN 745 sind selbstklebende, matt-eloxierte Alu-Plättchen (0,3 mm dick) in den Größen d₃ = 15 bis 31 lieferbar.

siehe auch...

- *Verschlusschrauben GN 740 (rot, mit Ablasssymbol)* → Seite 1586
- *Verschlusschrauben GN 747 (mit Einfüllsymbol)* → Seite 1587
- *Verschlusschrauben GN 741 / GN 742 (Aluminium)* → Seite 1590

Zubehör



GN 745.1
neutral



GN 747.1
mit Einfüll-
symbol



GN 740.1
mit Ablass-
symbol

Bestellbeispiel (mit Flachdichtung)

GN 745-G³/₄-1

- 1 d₁
- 2 Kennziffer

Bestellbeispiel (mit O-Ring)

GN 745.2-G¹/₂-1

- 1 d₁
- 2 Kennziffer

Bestellbeispiel (Alu-Plättchen)

GN 740.1-25

- 3 d₃