



d₁	d₂	Länge l			b	d₃	d₄	d₅	h₁	h₂ ≈
40	M 4	8	12	16	4	11	11,8	7	22	4
50	M 5	12	16	20	5	13	13,8	9	28	5
63	M 6	16	20	25	7	16	16,8	12	35	6

Ausführung

- Edelstahl-Feinguss 1.4408 (A4)
 - mattiert (Ra < 0,8 µm) **MT**
 - poliert (Ra < 0,8 µm) **PL**
- Dichtring
 - H-NBR **H**
temperaturbeständig -25 °C bis +150 °C
 - EPDM **E**
temperaturbeständig -40 °C bis +120 °C
 - blau
 - Härte 85 ±5 Shore A
 - FDA-konform
- Kunststoff-Eigenschaften → Seite 1258
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite 1266
- RoHS

Zubehör

- Dichtringe GN 7600 → Seite QVX

Auf Anfrage

- mit FKM-Dichtring (Fluor-Kautschuk) **F**

Hinweis

Flügelschrauben GN 8351 sind mit den DGUV-Prüfgrundsätzen konform und für den Einsatz in Hygienebereichen vorgesehen. Die Ausführung mit Oberfläche PL ist zusätzlich mit den Richtlinien der EHEDG konform. Die gedichtete Anschraubfläche ermöglicht eine tottraumfreie Befestigung, die nicht schöpfende Geometrie in Verbindung mit der hohen Oberflächengüte wirkt Schmutzansammlung entgegen und erleichtert die Reinigung.

Flügelschrauben spannen und fixieren Bauteile einfach und werkzeuglos. Durch die ergonomische Griffform lassen sich dabei große Spannkraften erzielen.

Aufgrund des verwendeten Werkstoffs können die Flügelschrauben darüber hinaus in besonders aggressiven Umgebungen eingesetzt werden.

siehe auch...

- Produktfamilie *Hygienic Design* → Seite QVX
- Flügelschrauben GN 8350 (Edelstahl) → Seite QVX
- Flügelmuttern GN 8341 (Edelstahl, *Hygienic Design*) → Seite QVX

Bestellbeispiel

1	d ₁
2	d ₂
3	Länge l
4	Oberfläche
5	Werkstoff (Dichtring)

GN 8351-50-M5-16-MT-E

1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
2.3
2.4

