



3.1

3.2

3.3

3.4

1

2

d <sub>1</sub> Bohrung	d <sub>2</sub> Bohrung		für Rohr-Außen-Ø	handelsübliche Bezeichnung in Zoll
B 42,4	B 42,4	-	42,4	1 1/4"
B 48,3	B 42,4	B 48,3	48,3	1 1/2"
B 60,3	B 42,4	B 48,3	60,3	2"

3.5

3.6

### Ausführung

- Kunststoff (Polyamid PA)
  - glasfaserverstärkt
  - temperaturbeständig bis 100 °C
  - schwarz, matt
- Sechskantschrauben DIN 931  
Edelstahl, nichtrostend, 1.4301
- Sechskantmuttern DIN 934  
Edelstahl, nichtrostend, 1.4301
- Unterlegscheiben  
Edelstahl, nichtrostend, 1.4301
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 2158
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 2166
- RoHS

### Hinweis

siehe auch...

- T-Fuß-Klemmverbinder GN 85 (Kunststoff) → Seite 1814
- Gelenkfüße → Seite 1424 ff.
- Konstruktionsrohre GN 990 → Seite 1835

3.7

3.8

3.9

Bestellbeispiel

GN 84-B60,3-B42,4

1 d<sub>1</sub>

2 d<sub>2</sub>

