



**3 Form**

- D mit zylindrischem Zapfen
- E mit Gewindezapfen

**2**

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> h8 Form D		d <sub>3</sub> Form E		d <sub>4</sub> h13	l <sub>1</sub> ≈	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	SW Innensechskant
	ST / AL	KT	ST / AL	KT					
16	7	7	M 6	M 6	10	49	11	5,5	3
20	8	8	M 8	M 8	13	61	13	6	4
25	10	10	M 10	M 10	16	75	14	8	5
32	13	13	M 12	M 12	20	95	21	10,5	6
36	16	-	M 16	-	22	106	26	11	8

**Ausführung**

- Stahl **ST**  
verzinkt, blau passiviert
- Aluminium **AL**  
hochglanz poliert
- Kunststoff **KT**  
Thermoplast (Polyamid PA)  
- temperaturbeständig bis 110 °C  
- schwarz, matt
- Achsteil  
Stahl  
verzinkt, blau passiviert
- ISO-Passungen → Seite 2151
- Kunststoff-Eigenschaften → Seite 2158
- RoHS

**1**

**Hinweis**

Drehbare Ballengriffe DIN 98 Form D werden unmontiert geliefert, d. h. das Griffteil ist lose beigelegt. Dadurch kann das Achsteil getrennt eingepresst bzw. vernietet werden.

Durch leichte Schläge mit einem Schonhammer in Achsrichtung wird das Griffteil auf der Achse so befestigt, dass es axial gehalten ist, dabei aber drehbar bleibt.

**Bestellbeispiel**

**DIN 98-KT-32-D**

1	Werkstoff
2	d <sub>1</sub>
3	Form