

Norm		Besonderheiten / Merkmale	Werkstoffe						Öffnungs- winkel		Befestigung durch		
			ST	NI	A4	ZD	AL	KT	positiv	negativ	Schrauben von	hinten	Schweißen
GN 237 Seite 1292		sehr universell, Zubehör erhältlich		x	x	x	x		180°	90°	x	x	
GN 237 Seite 1293		sehr universell, horizontal verlän- gert, Zubehör erhältlich		x		x			180°	90°	x	x	
GN 237.3 Seite 1294		schwere Einsatz- bedigungen, große Lasten, sehr robust		x					180°	90°	x	x	
GN 237.3 Seite 1295		schwere Einsatz- bedigungen, große Lasten, sehr robust, horizontal verlängert		x					180°	90°	x	x	
GN 237.1 Seite 1296		sehr universell, Zubehör erhältlich, detektierbar						x	180°	90°	x		
GN 237.1 Seite XYZ		sehr universell, horizontal verlängert, Zubehör erhältlich						x	180°	90°	x		
GN 237.1 Seite XYZ		sehr universell, spitzgeschnitten, Zubehör erhältlich						x	180°	90°	x		
GN 237.1 Seite XYZ		sehr universell, für Flächenlemente Zubehör erhältlich						x	180°	90°	x		
GN 437.1 Seite 1299		universell				x			180°	90°	x		
GN 136 Seite 1300		Blech, einfach quadratisch oder vertikal verlängert	x	x					180°	90°	x		x

Norm		Besonderheiten / Merkmale	Werkstoffe						Öffnungs- winkel		Befestigung durch		
			ST	NI	A4	ZD	AL	KT	positiv	negativ	Schrauben von		Schweißen
											vorne	hinten	
GN 136 Seite 1301 		Blech, einfach horizontal verlängert	x	x					180°	90°	x		x
GN 1362 Seite 1302 		Blech, einfach robust		x					180°	90°			x
GN 1364 Seite 1303 		Blech, universell formschön, robust		x					180°	90°	x	x	
GN 1366 Seite 1304		Stahlprofil, einfach, sehr robust	x						180°	100°			x
GN 138 Seite 1306		formschönes Design				x			180°	0°		x	
GN 154 Seite 1307		universell						x	180°	0°	x	x	
GN 155 Seite 1308		universell						x	120°	70°	x	x	
GN 157 Seite 1309		universell						x	180°	20° bzw. 95°	x		
GN 158 Seite 1310		universell						x	180°	90°	x	x	
GN 151 Seite 1311		universell						x	180°	40°	x	x	

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9



Norm		Besonderheiten / Merkmale	Werkstoffe						Öffnungs- winkel		Befestigung durch		
			ST	NI	A4	ZD	AL	KT	positiv	negativ	Schrauben von	hinten	Schweißen
GN 151.3 Seite 1312		formschönes Design						x	180°	20°	x		
GN 151.5 Seite 1313		universell						x	180°	20°	x		
GN 2295 Seite 1314		für Profilsysteme / Flächenelemente, dreiteilig					x		∞	∞	x		
GN 2295 Seite 1315		für Profilsysteme / Flächenelemente, vertikal verlängert; dreiteilig					x		∞	∞	x		
GN 159 Seite 1320		für Profilsysteme						x	180°	100°	x		
GN 159.1 Seite 1322		für Profilsysteme						x	180°	95	x		
GN 161 Seite 1324		justierbar, für Profilsysteme						x	180°	90°	x		
GN 129 Seite 1326		Eckanbau, zwei- oder dreiteilig	x						∞	∞		x	
GN 129.5 Seite 1327		Eckanbau, dreiteilig		x	x				∞	∞		x	
GN 129.2 Seite 1328		verlängert, dreiteilig	x	x	x				180°	90°		x	

* mit Zubehör (GN 2376 / GN 2372)

Norm		Besonderheiten / Merkmale	Werkstoffe						Öffnungs- winkel		Befestigung durch		
			ST	NI	A4	ZD	AL	KT	positiv	negativ	Schrauben von	Schweißen	
GN 129.3 Seite 1329		verlängert, dreiteilig	x						180°	90°	x		
GN 7231 Seite 1334		innenliegender Anbau, justierbar, Zubehör erhältlich		x					90°	0°	x	x	x*
GN 7233 Seite 1338		innenliegender Anbau, justierbar, Zubehör erhältlich		x					120°	0°	x	x	x*
GN 7237 Seite 1342		innenliegender Anbau, justierbar, Zubehör erhältlich		x					180°	0°	x	x	x*
GN 7241 Seite 1354		innenliegender Anbau, justierbar, Zubehör erhältlich					x		90°	0°	x	x	x**
GN 7243 Seite 1358		innenliegender Anbau, justierbar, Zubehör erhältlich					x		120°	0°	x	x	x**
GN 7247 Seite 1362		innenliegender Anbau, justierbar, Zubehör erhältlich					x		180°	0°	x	x	x**
GN 238 Seite 1372		justierbar, formschönes Design				x			160°	20°	x		
GN 235 Seite 1374		justierbar, sehr universell, Zubehör erhältlich		x		x			180°	15°	x	x	
GN 127 Seite 1375		justierbar			x	x			170°	90°	x		

* mit Zubehör (GN 2376 / GN 2372) ** mit Zubehör (GN 7247.4 / GN 7247.6)

Norm		Besonderheiten / Merkmale	Werkstoffe							Öffnungs- winkel		Befestigung durch		
			ST	NI	A4	ZD	AL	KT	positiv	negativ	Schrauben von	vorne	hinten	Schweißen
GN 236 Seite 1376		justierbar						x	180°	90°	x			
GN 151.4 Seite 1377		justierbar						x	180°	30°	x			
GN 337 Seite 1378 		universell, aushängbar, Zubehör erhältlich		x		x			180°	90°	x			
GN 337.1 Seite 1379		universell, aushängbar, Zubehör erhältlich						x	180°	90°	x			
GN 2292 Seite 1380		für Profilsysteme, mit Führungssteg					x		∞	∞	x			
GN 2294 Seite 1381		für Profilsysteme / Flächenelemente					x		∞	∞	x			
GN 161.1 Seite 1382		aushängbar, Eckanbau				x		x	∞	∞	x	x		
GN 161.2 Seite 1383		aushängbar				x			180°	0°		x		
GN 160 Seite 1384		aushängbar, mit Exzenterstift, justierbar						x	∞	∞	x	x		
GN 160.1 Seite 1386		formschönes Design, aushängbar, mit Exzenterstift						x	180°	0°	x			

Norm		Besonderheiten / Merkmale	Werkstoffe						Öffnungs- winkel		Befestigung durch		
			ST	NI	A4	ZD	AL	KT	positiv	negativ	Schrauben von	Schweißen	
GN 128 Seite 1388		Eckanbau, aushängbar	x						∞	∞			x
GN 128.2 Seite 1389		Eckanabau, aushängbar		x	x		x		∞	∞			x
GN 437 Seite 1390		mit einstellbarer Friktion, Zubehör erhältlich				x			180°	90°	x		
GN 233 Seite 1392		mit einstellbarer Friktion					x		180°	90°	x		
GN 437.4 Seite 1393		mit Rastung				x			180°	90°	x		
GN 222 Seite 1394		mit 4 Raststellungen					x		115°	90°	x		
GN 122.1 Seite 1395		mit 4 Raststellungen					x		180°	15°	x		
GN 122.2 Seite 1395		ohne Raststellungen					x		180°	15°	x		
GN 437.2 Seite 1396		mit Klemmung				x			180°	90°	x		
GN 151.2 Seite 1397		feststellbar					x		180°	40°	x		

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9



Norm		Besonderheiten / Merkmale	Werkstoffe						Öffnungs- winkel		Befestigung durch		
			ST	NI	A4	ZD	AL	KT	positiv	negativ	Schrauben von		Schweißen
GN 437.3 Seite 1398		mit Federrückstellung				x			180°	90°	x		
GN 233.3 Seite 1399		mit oder ohne Federrückstellung						x	180°	90°	x		
GN 139.1 Seite 1400		mit elektrischer Sicherheits-Schaltfunktion				x			180°	0°		x	
GN 139.2 Seite 1400		ohne Schalter				x			180°	0°		x	
GN 139.5 Seite 1404	 	mit elektrischer Sicherheits-Schaltfunktion			x				180°	0°		x	
GN 139.6 Seite 1404	 	ohne Schalter			x				180°	0°		x	
GN 239.6 Seite 1406		mit elektrischer Sicherheits-Schaltfunktion						x	180°	0°	x	x	
GN 239.7 Seite 1406		ohne Schalter						x	180°	0°	x	x	
GN 239.4 Seite 1410		mit elektrischer Schaltfunktion						x	180°	10°	x		
GN 239.3 Seite 1410		ohne Schalter						x	180°	10°	x		