



1 d ₁	2 d ₂	3 l ₁	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄ Rastweg	l ₂							
14	M 5	M 6	12	16	20	25	32	40	50	10	25	4,5	35	3,5	45
18	M 6	M 8	16	20	25	32	40	50	63	13,5	31	6,5	45	4	62
22	M 10	-	20	25	32	40	50	63	80	16	36	8	52	4	74
25	M 12	-	25	32	40	50	63	80	-	19	43	11	63	4	89
30	M 16	-	32	40	50	63	80	-	-	23	50,5	12	76	5	108

Ausführung

4

Griff
Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet
• schwarz, RAL 9005, strukturmatt
• orange, RAL 2004, strukturmatt

- SW
- OS

Einsatz / Halteschraube
Edelstahl 1.4305

RoHS

Verstellbare Klemmhebel GN 101.1 sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Einsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden.

Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim „Loslassen“ rastet der Griff selbsttätig wieder ein.

Hiwneise

Seite

GN 101 Verstellbare Klemmhebel (Einsatz Stahl)	QVX
GN 300.1 Verstellbare Klemmhebel (Einsatz Edelstahl)	QVX
GN 300.2 Verstellbare Klemmhebel (Einsatz Stahl, verzinkt)	QVX
GN 302.1 Flache verstellbare Klemmhebel (Einsatz Edelstahl)	QVX
GN 300.5 GN 300.6 Verstellbare Klemmhebel	QVX
GN 604.1 Verstellbare Klemmhebel (Griff Kunststoff)	QVX

Technische Informationen

Edelstahl-Eigenschaften

QVX

Bestellbeispiel

GN 101.1-25-M12-40-OS
 1 d₁
 2 d₂
 3 l₁
 4 Farbe