

ROST
FREI
*

1 Form

AD7 mit Außendreikant
AV8 mit Außenvierkant
AZ13 mit Außenzweikant


3 Ausführung Haken

H1 Schwenkradius R=28


5 Kennziffer

1 ohne Gegenhalter
2 mit Gegenhalter

Form AD7



Form AV8



Form AZ13



2

Hakenabstand A	d	h
18	28	4

* Abmessungen des Gegenhalters → Seite 1235

Ausführung

Verschlussgehäuse

Edelstahl 1.4305

N

Sonstige Teile

Edelstahl 1.4301

Dichtungen

- Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR), schwarz
- Silikon-Kautschuk (MVQ), blau
- Einsatztemperatur -30 °C bis +100 °C

Schutzart IP 69k

RoHS

Auf Anfrage

- Hakenverriegelungen mit anderem Abstand A
- Haken mit anderem Schwenkradius R

Zubehör

Seite

GN 119.2 Steckschlüssel (für Form AF7/ AD8) 1258
GN 115.1 Steckschlüssel (für Form AZ13) 1259

Hakenverriegelungen GN 115.8 mit Haken und Gegenhalter werden vorwiegend bei Schiebetüren und Klappen eingesetzt. Die Verriegelung erfolgt radial zur Drehachse, wodurch sich vielfältige Anwendungsmöglichkeiten ergeben.

Durch die mehrfache Abdichtung wird zudem die höchstmögliche Schutzart IP 69k erreicht. Darüber hinaus erfüllen die Verriegelungen einfachere Hygieneanforderungen nach DIN 1672-2 und DIN 14159.

Die Verriegelungen GN 115.8 werden mit lose beigelegtem Haken geliefert.

Hinweise

Hinweise	Seite
GN 115.8 Hakenverriegelungen (Edelstahl, Betätigung mit Steckschlüssel)	1240
GN 115.8 Hakenverriegelungen (Betätigung mit Edelstahl-Bedienelement)	1238

Technische Informationen

Konstruktions- und Montagehinweise	1235
Bauarten Verriegelungen	1180
Erläuterungen zu Schutzart IP	2396
Kunststoff-Eigenschaften	2414
Edelstahl-Eigenschaften	2422

Bestellbeispiel

1	Form
2	Hakenabstand A
3	Ausführung Haken
4	Werkstoff
5	Kennziffer

GN 115.8-AZ13-18-H1-N-2