







Haken
(dargestellt in Montage
für Rechtsschließung)



ROST
FREI
* ROST
FREI
**



1 Form
SG mit Sterngriff
KGN mit Knebel
HGN mit Hebel
SKN mit Knebel
STN mit T-Griff

3 Ausführung Haken
H1 Schwenkradius R=28

5 Kennziffer
1 ohne Gegenhalter
2 mit Gegenhalter

2

Hakenabstand A	d		h	
18	28	Form SG / KGN / HGN	Form SKN / STN	Form SG / KGN / HGN

* Abmessungen des Gegenhalters → Seite XYZ

Ausführung

4

Verschlussgehäuse

Edelstahl

N

- 1.4305 bei Form SG / KGN / HGN
- 1.4401 bei Form SKN / STN

Bedienelement

- Edelstahl 1.4301 bei Form SG

N

Blech gezogen und Nabe verschweißt

- Edelstahl 1.4308 bei Form KGN / HGN
- Edelstahl 1.4401 bei Form SKN / STN

Sonstige Teile

Edelstahl 1.4301

RoHS

Auf Anfrage

- Hakenverriegelungen mit anderem Abstand A
- Haken mit anderem Schwenkradius R

Hakenverriegelungen GN 115.8 mit Haken und Gegenhalter werden vorwiegend bei Schiebetüren und Klappen eingesetzt. Die Verriegelung erfolgt radial zur Drehachse, wodurch sich vielfältige Anwendungsmöglichkeiten ergeben.

Die Verriegelungen GN 115.8 werden mit lose beigelegtem Haken geliefert.

Hinweise

Seite

GN 115.8 Hakenverriegelungen (Zink-Druckguss, Betätigung mit Bedienelement) QVX

Technische Informationen

QVX

Konstruktions- und Montagehinweise

QVX

Bauartenübersicht Verriegelungen

QVX

Edelstahl-Eigenschaften

QVX

Bestellbeispiel

1	Form
2	Hakenabstand A
3	Ausführung Haken
4	Werkstoff
5	Kennziffer

GN 115.8-HGN-18-H1-N-1

1 2 3 4 5