


ROST  
FREI  
\***Form RG****Form HG****Form KG****1 Form**

**RG** mit Rändelgriff GN 7336  
**KG** mit Knebel  
**HG** mit Hebel

**3 Ausführung Haken**

**H1** Schwenkradius R=28

**5 Kennziffer**

1 ohne Gegenhalter  
 2 mit Gegenhalter

2

**Hakenabstand A**

18

**d**

28

**h**

4

\* Abmessungen des Gegenhalters → Seite XYZ

**Ausführung**

4

**Verschlussgehäuse**

Edelstahl 1.4305

N

**Bedienelement**Kunststoff, Polyamid (PA)  
schwarz, matt**Sonstige Teile**

Edelstahl 1.4301

**Abdeckkappe**Kunststoff  
hellgrau, matt**Schutzart IP 65****RoHS****Auf Anfrage**

- Hakenverriegelungen mit anderem Abstand A
- Haken mit anderem Schwenkradius R

Hakenverriegelungen GN 115.8 mit Haken und Gegenhalter werden vorwiegend bei Schiebetüren und Klappen eingesetzt. Die Verriegelung erfolgt radial zur Drehachse, wodurch sich vielfältige Anwendungsmöglichkeiten ergeben.

Die Verriegelungen GN 115.8 werden mit lose beigelegtem Haken geliefert.

**Hinweise****Seite**

**GN 115.8** Hakenverriegelungen (Betätigung mit Edelstahl-Bedienelement) QVX

**GN 115.8** Hakenverriegelungen (Edelstahl, Betätigung mit Steckschlüssel) QVX

**GN 115.8** Hakenverriegelungen (Edelstahl, abschließbar) QVX

**Technische Informationen**

Konstruktions- und Montagehinweise	QVX
Bauarten Verriegelungen	QVX
Erläuterungen zu Schutzart IP	QVX
Kunststoff-Eigenschaften	QVX
Edelstahl-Eigenschaften	QVX

**Bestellbeispiel**

GN 115.8-RG-18-H1-N-2

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1 | Form             |
| 2 | Hakenabstand A   |
| 3 | Ausführung Haken |
| 4 | Werkstoff        |
| 5 | Kennziffer       |