






Haken
(dargestellt in Montage
für Rechtsschließung)



ROST
FREI
*



1 Form

- DK** mit Dreikant
- VK7** mit Vierkant
- VK8** mit Vierkant
- SCH** mit Schlitz
- VDE** mit Doppelbart

3 Ausführung Haken

H1 Schwenkradius R=28

5 Kennziffer

- 1** ohne Gegenhalter
- 2** mit Gegenhalter

2

Hakenabstand A	d	h
18	28	4

* Abmessungen des Gegenhalters → Seite XYZ

Ausführung

4

Verschlussgehäuse

Edelstahl 1.4305

N

Sonstige Teile

Edelstahl 1.4301

Schutzart IP 65

RoHS

Auf Anfrage

- Hakenverriegelungen mit anderem Abstand A
- Haken mit anderem Schwenkradius R

Zubehör

Seite

GN 119.2 Steckschlüssel

QVX

GN 120 Schutzkappen

QVX

GN 120.1 Öffnungsgriffe

QVX

Hakenverriegelungen GN 115.8 mit Haken und Gegenhalter werden vorwiegend bei Schiebetüren und Klappen eingesetzt. Die Verriegelung erfolgt radial zur Drehachse, wodurch sich vielfältige Anwendungsmöglichkeiten ergeben.

Die Verriegelungen GN 115.8 werden mit lose beigelegtem Haken geliefert.

Hinweise

Seite

GN 115.8 Hakenverriegelungen (Betätigung mit Edelstahl-Bedienelement)

QVX

GN 115.8 Hakenverriegelungen (Zink-Duckguss, Betätigung mit Bedienelement)

QVX

Technische Informationen

Konstruktions- und Montagehinweise

QVX

Bauarten Verriegelungen

QVX

Erläuterungen zu Schutzart IP

QVX

Edelstahl-Eigenschaften

QVX

Bestellbeispiel

1 Form

2 Hakenabstand A

3 Ausführung Haken

4 Werkstoff

5 Kennziffer

GN 115.8-VK8-18-H1-N-1