





Haken
(dargestellt in Montage
für Rechtsschließung)




Form DK



Form VK7 / VK8



Form SCH



Form VDE

1 Form

- DK** mit Dreikant
- VK7** mit Vierkant
- VK8** mit Vierkant
- SCH** mit Schlitz
- VDE** mit Doppelbart

3 Ausführung Haken

H1 Schwenkradius R=28

5 Kennziffer

- 1** ohne Gegenhalter
- 2** mit Gegenhalter

2

Hakenabstand A
18

d

28

h

4

* Abmessungen des Gegenhalters → Seite XYZ

Ausführung

4

Verschlussgehäuse

Zink-Druckguss

- Gehäusebund verchromt
- Gehäusebund kunststoffbeschichtet schwarz, RAL 9005, strukturmatt

● CR

● SW

Sonstige Teile

Stahl
verzinkt, blau passiviert

Schutzart IP 65

RoHS

Auf Anfrage

- Hakenverriegelungen mit anderem Abstand A
- Haken mit anderem Schwenkradius R

Hakenverriegelungen GN 115.8 mit Haken und Gegenhalter werden vorwiegend bei Schiebetüren und Klappen eingesetzt. Die Verriegelung erfolgt radial zur Drehachse, wodurch sich vielfältige Anwendungsmöglichkeiten ergeben.

Die Verriegelungen GN 115.8 werden mit lose beigelegtem Haken geliefert.

Hinweise

GN 115.8 Hakenverriegelungen (Betätigung mit Bedienelementen)

Seite

QVX

Technische Informationen

Konstruktions- und Montagehinweise

QVX

Bauartenübersicht Verriegelungen

QVX

Erläuterungen zu Schutzart IP

QVX

Zubehör

GN 119.2 Steckschlüssel

QVX

GN 120 Schutzkappen

QVX

GN 120.1 Öffnungsgriffe

QVX

Bestellbeispiel

GN 115.8-VDE-18-H1-CR-1

1 Form

2 Hakenabstand A

3 Ausführung Haken

4 Oberfläche Gehäusebund

5 Kennziffer