




Form LCG / LUG



Form SCT / SUT



Form SCK / SUK



Form

- SC** mit Schlüssel (Schließung einheitlich)
- SU** mit Schlüssel (Schließung unterschiedlich)
- SCK** mit Knebel (Schließung einheitlich)
- SUK** mit Knebel (Schließung unterschiedlich)
- SCT** mit T-Griff (Schließung einheitlich)
- SUT** mit T-Griff (Schließung unterschiedlich)
- LCG** mit L-Griff (nur in SW) (Schließung einheitlich)
- LUG** mit L-Griff (nur in SW) (Schließung unterschiedlich)

Riegelabstand A

												d Form SC, SU	d Form SCK / SUK / SCT / SUT / LCG / LUG	h
4	8	13	16	20	24	28	32	36	40	45	28	32	6	
6	10	14	18	22	26	30	34	38	42	50	28	32	6	

Ausführung**Verschlussgehäuse**

Zink-Druckguss

- Gehäusebund verchromt
- Gehäusebund kunststoffbeschichtet schwarz, RAL 9005, strukturmatt

SW

Bedienelement

- Kunststoff, Polyamid (PA) bei Form SCK / SUK / SCT / SUT schwarz, matt
- Zink-Druckguss bei Form LCG / LUG kunststoffbeschichtet schwarz, RAL 9005, strukturmatt

Sonstige Teile

Stahl
verzinkt, blau passiviert

Schlüssel

Neusilber mit Kunststoffgriff

Schutztart IP 65

bei Form SCK / SUK / SCT / SUT / LCG / LUG

RoHS**Zubehör****Seite**

- | | |
|--|-----|
| GN 120.4 Elektromech. Verschlussysteme | QVX |
| GN 120.2 Auflauframpen | QVX |
| GN 120.3 Innengriffe | QVX |
| GN 123 Blechlöcher | QVX |

Abschließbare Verriegelungen GN 115 verriegeln durch eine auf 90° begrenzte Drehung der Betätigungs, welche den Riegel in die Schließposition hinter den Rahmen bewegt. Die Anlaufschrägen am Riegel erleichtern diesen Vorgang.

Durch verschiedene gekröpfte Riegel lässt sich ein Riegelabstand A von 4 bis 50 mm abdecken.

Die Verriegelungen werden jeweils mit 2 Schlüsseln sowie lose beigelegtem Riegel geliefert. Der Schlüssel kann in beiden Endstellungen abgezogen werden.

Bei den Formen mit einheitlicher Schließung kann jedes Schloss mit demselben Schlüssel geöffnet werden. Bei den Formen mit unterschiedlicher Schließung gibt es mehr als 200 verschiedene Schlossvarianten, deren Schlüssel durch Nummern gekennzeichnet sind.

Technische Informationen

Konstruktions- und Montagehinweise	QVX
Bauartenübersicht Verriegelungen	QVX
Erläuterungen zu Schutzart IP	QVX
Kunststoff-Eigenschaften	QVX

Bestellbeispiel (Gehäusebund verchromt) **GN 115-SC-42**

1 Form

2 Riegelabstand A

Bestellbeispiel (Gehäusebund schwarz) **GN 115-SU-18-SW**

1 Form

2 Riegelabstand A

3 Oberfläche