

- 1 Form
- DK





mit Dreikant
- VK7

mit Vierkant
- VK8

mit Vierkant
- SCH

mit Schlitz
- VDE

mit Doppelbart



2

Riegelabstand A													
6	10	14	18	20	22	24	26	28	30	34	38	40	50

Ausführung3

Verschlussgehäuse

Edelstahl 1.4305

NI

Riegel

Edelstahl 1.4301

Sonstige Teile

Edelstahl 1.4301

Schutzart

IP65

RoHS

Auf Anfrage

• andere Betätigungen

Verriegelungen GN 115 verriegeln durch eine auf 90° begrenzte Drehung der Betätigung, welche den Riegel in die Schließposition hinter den Rahmen bewegt. Die Anlaufschrägen am Riegel erleichtern diesen Vorgang. Aufgrund der verwendeten Edelstahl-Werkstoffe sind die Verriegelungen für den Einsatz in korrosiven Umgebungsbedingungen optimal geeignet.

Durch verschieden gekröpfte Riegel lässt sich ein Riegelabstand A von 6 bis 50 mm abdecken.

Die Verriegelungen GN 115 werden mit lose beigelegtem Riegel geliefert.

Hinweise	Seite
GN 115 Verriegelungen (Betätigung mit Bedienelementen, abschließbar)	1197
GN 115 Verriegelungen (Gehäuse Zink-Druckguss, mit Steckschlüssel)	1188

Technische Informationen	
Konstruktions- und Montagehinweise	1187
Bauartenübersicht Verriegelungen	1180
Erläuterungen zu Schutzart IP	2396
Edelstahl-Eigenschaften	2422

Zubehör	Seite
GN 120.4 Elektromech. Verschlussysteme	1261
GN 119.2 Steckschlüssel	1258
GN 123 Blechlocher	1260
GN 120 Schutzkappen	ganternorm.com
GN 120.1 Öffnungsgriffe	ganternorm.com
GN 120.2 Auflauframpen	ganternorm.com
GN 120.3 Innengriffe	ganternorm.com

Bestellbeispiel

1

Form

2

Riegelabstand A

3

Werkstoff

GN 115-DK-10-NI