



elesa
Original design CFTX.

4 Form

SH 2x2 Bohrungen für Senkschrauben
EH 2x2 Bohrungen für Zylinderschrauben / Sechskantschrauben

Form **SH**



Bohrungen für
Senkschraube DIN 7991

Form **EH**



Bohrungen für
Zylinderschraube ISO 4762
Sechskantschraube ISO 4014





1		2		3										
l_1 Nennmaß	l_1 Istmaß	l_2 Nennmaß	l_2 Istmaß	d_1	d_2	h_1	h_2	h_3	h_4 −0,5	h_5	l_3	m_1 ±0,25	m_2 ±0,25	sw
40	38,5	40	39,5	4,5	3	13	9	4,5	4	18	16,5	25	25	7
49	49	49	49,5	5,5	4	16,5	11,5	5	6	23	21	31	30,5	8
49	49	49	49,5	6,5*	4	16,5	11,5	-	6	23	21	31	30,5	10
65	64	65	65	6,5	5	21,5	15	9	7,5	30	27,5	40	40	10

* nur in Form EH lieferbar

Ausführung

Scharnierflügel
Kunststoff, Polyamid (PA)
- Einsatztemperatur -20 °C bis +80 °C
- schwarz, matt

Scharnierstift
Kunststoff, Polyacetal (POM)
schwarz

RoHS

Technische Informationen	Seite
Bauartenübersicht Scharniere	1280
Angaben zur Belastbarkeit von Kunststoff-Scharnieren	2354
Kunststoff-Eigenschaften	2414

Bestellbeispiel

1 2 3 4
GN 151.5-49-49-5,5-SH

1	l_1
2	l_2
3	d_1
4	Form