
Bundschraube GN 732.1  
als LagerbolzenROST  
FREI  
\*

<b>1</b> <b>d<sub>1</sub></b>	<b>2</b> <b>l<sub>1</sub></b>				<b>l<sub>2</sub></b>	<b>d<sub>2</sub> E8</b>	<b>d<sub>3</sub> -0,4</b>	<b>s -0,2</b>	<b>d<sub>4</sub></b>
M 6	50	60	70	80	40	6	12	8	6
M 8	50	-	-	-	40	8	16	10	8
M 8	60	70	80	100	45	8	16	10	8
M 10	50	-	-	-	38	10	20	12	10
M 10	60	-	-	-	46	10	20	12	10
M 10	70	80	100	120	50	10	20	12	10
M 12	50	-	-	-	35	12	25	14	12
M 12	60	-	-	-	42	12	25	14	12
M 12	70	-	-	-	52	12	25	14	12
M 12	80	100	120	130	60	12	25	14	12
M 16	70	-	-	-	49	16	32	18	16
M 16	80	-	-	-	59	16	32	18	16
M 16	100	-	-	-	77	16	32	18	16
M 16	120	140	160	-	80	16	32	18	16
M 20	100	-	-	-	75	20	40	22	20
M 20	120	-	-	-	95	20	40	22	20
M 20	140	160	-	-	100	20	40	22	20
M 24*	160	240	-	-	120	25	50	28	24

Diese Größe ist nicht in Edelstahl (NI) lieferbar.

**Ausführung****Stahl**

- Festigkeitsklasse 5.8
- gedreht
- brüniert

**Edelstahl 1.4305**

- gedreht
- matt gestrahlt

**RoHS****Technische Informationen****Seite**

ISO-Passungen

QVX

Festigkeitswerte von Schrauben

QVX

Edelstahl-Eigenschaften

QVX

**Zubehör**

GN 732.1 Bundschrauben

QVX

Augenschrauben GN 1524 haben ein längeres Gewinde, als Augenschrauben DIN 444.

Als Lagerbolzen können bei den Größen M8, M10 und M12 Bundschrauben GN 732.1 eingesetzt werden.

**Hinweise****Seite**

DIN 444 Augenschrauben

QVX

GN 444.2 Augenmuttern

QVX

**Bestellbeispiel (Stahl)**1 d<sub>1</sub>**GN 1524-M12-100**2 l<sub>1</sub>**Bestellbeispiel (Edelstahl)**1 d<sub>1</sub>**GN 1524-M20-160-NI**2 l<sub>1</sub>

3 Werkstoff