




1	2	3	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	a	b	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub> ≈	Länge l ≈
16	M 8		7	12	12	12	36	56	
20	M 10		9	14	14	14	44,5	70	
25	M 12		11	18	18	18	55	87	
32	M 16		15	22	22	22	68,5	109	
40	M 20		18	28	28	28	87	140	

**Ausführung**

3

**Stahlguss**

- entgratet
- Spannfläche bearbeitet

—

**Edelstahl-Feinguss 1.4308**

NI

- entgratet
- Spannfläche bearbeitet

RoHS

**Hinweise**

Seite

GN 99.7 Doppelarmige Spannmuttern (Stahl)

QVX

GN 99.8 Doppelarmige Spannmuttern (Edelstahl)

QVX

**Technische Informationen**

QVX

Edelstahl-Eigenschaften

**Auf Anfrage**

- Doppelarmige Spannmuttern GN 206.1
- kunststoffbeschichtet

**Bestellbeispiel (Stahl)**

GN 206.1-32-M16

1 d<sub>1</sub>2 d<sub>2</sub>**Bestellbeispiel (Edelstahl)**

GN 206.1-20-M10-NI

1 d<sub>1</sub>2 d<sub>2</sub>

3 Werkstoff

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

