

ROST
FREI
*

④ Form

E Hebel schräg

1 2 3

d ₁	d ₂	l ₁	d ₃	d ₄	d ₅	h ₁	h ₃	h ₄ ≈	h ₅ Rastweg	l ₂ ≈	l ₃ ≈
21	M 8	16	20	25	32	40	50	63	13,5	8	20
24	M 10	20	25	32	40	50	63	80	16	10	25
28	M 12	25	32	40	50	63	80	-	19	12	30

Ausführung**Nabe / Schaft**Edelstahl 1.4305
matt gestrahlt**Einsatz**

Edelstahl 1.4305

Kugelknopf DIN 319Kunststoff, Phenolharz (PF)
schwarz, glänzend**Sicherungsring**

Kunststoff, Polyacetal (POM)

RoHS**Auf Anfrage**

• Hebel gerade (90°)

Verstellbare Spannhebel GN 212.5 sind dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Einsatz ist mit der Nabe durch eine Kerbverzahnung lösbar verbunden.

Durch Anheben (Ziehen) der Hebelnabe wird die Kerbverzahnung frei und der Hebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim „Loslassen“ rastet die Nabe selbsttätig wieder ein.

Hinweise

GN 212.3 Verstellbare Spannhebel (Stahl, mit Außengewinde)

Seite

QVX

Technische Informationen

Festigkeitswerte von Schrauben

QVX

Edelstahl-Eigenschaften

QVX

Kunststoff-Eigenschaften

QVX

BestellbeispielGN 212.5-28-M12-25-E
1 2 3 4

1	d ₁
2	d ₂
3	l ₁
4	Form